


KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Razred 36 (1)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Marla 1930.

PATENTNI SPIS BR. 6795

Ing. Mate Guzelj, Ljubljana.

Armirana peč.

Prijava z dne 30. maja 1928.

Velja od 1. avgusta 1929.

Predmet izuma je zidana peč za gretje prostorov, varna proti rušenju, razpokam in eksplozijam.

Armirana peč obstoji — sl. 1, 2, 3, 4, 5 iz podstavka P, kurišča K in nastavka N. Podstavek P je narejen kakor vsak drug zid iz opeke ali betona., kurišče K je narejeno iz šamotove opeke, nastavek N je votel zid iz proda. Dimni plini krožijo iz kurišča K po različno urejenih cirkulacijah VI V2 v nastavku N in prehajajo po dimni cevi Dm v dimnik, podobno kakor pri navadi glinasti peči.

Po potrebi se v nastavek vzdajo votla telesa T iz pločevine za cirkulacijo vnanjega zraka.

Celape č: podstavek, kurišče in nastavek je enotno prerpežena z vzdano žično mrežo, katera vse dele peči v eno enotno konstrukcijo (Monolit) zveže, v to svrhu, da

1. pri kurjavi ne nastanejo razpoke vsled sušenja ali vsled pritiska nastoječih plinov, ker mreža prevzame vsako napetost, katera bi mogla reč razgnati.

2. Da omogača pri zidanju peči postaviti tenko površno steno, ker se mreža s kamenjem in z malto sprime in daje steni oporo, da se pri delu ne zruši.

3. Da je peč otporna proti slučajnim poškodbam.

Patentni zahtevi:

1. Zidana, armirana peč monolitnega značaja, za gretje prostorov, označena stem, da se vzdajo v zunanjo stensko površino peči žična mreža, ki naj varuje peč pred razpokami in slučajnimi poškodbami in služi istočansko kot opora zunanji steni pri zidanju.



PATENTNI SPIS BR. 6795

Ing. Mate Gureš, Ljubljana.

Amiran peč

Vešja od 1. avgusta 1930.

Prijavo z dne 30. maja 1928.

1. Pri kuhanju se nastanejo razpoke valob
sušenja ali valob prišiška nastojehih plinov,
ker mreža prevzame vsako napetost, katere
bi mogla teč razpasti.
2. Da omogoča pri zidanju peči postaviti
tenko povzgo steno, ker se mreža s ka-
menjem in z malto sprime in daje steni
oporo, da se pri ženi ne trga.
3. Da je peč odporna proti slučajnim
poškodbam.

Patentni zahtevi:


1. Zidana, ommirana peč monolitnega zna-
čaja za grelje prostora, označena slem,
da se vidi v zunanjo stensko površino
peči žična mreža, ki naj varuje peč pred
razpokami in slučajnimi poškodbami in sili
izločena kol opora zunanji steni pri zi-
danju.

Predmet izuma je zidana peč za grelje
prostora, vama protivljenju, razpokam in
slučajnim.
Amirana epé obstoji — sl. 1, 2, 3, 4, 5
iz podstavca P, kunišča K in nastavka N.
Podstavek P je narejen kakor vsak drug
zid iz opcke ali betona, kunišče K je na-
stavek iz šamotove opcke, nastavek N je
valob iz greda. Dimni plini krožijo iz
kunišča K po različno urejenih ciklucijah
VI V2 v nastavku N in prehajajo po dimni
cevi Dm v dimnik; podobno kakor pri na-
stavi glijasni peči.


Po potrebi se v nastavek vidišjo vala
lelesa T iz pločevine za ciklucije zunanjeje
zidane.

Češnje 6: podstavek, kunišče in nastavek
je enotno prepričano z zidano žično mrežo,
katere vse dele peči v eno celoto kon-
strukcijo (monolit) zveže v to sveto, da


Sl.1




Sl.2



Sl.3



Sl.4



Sl.5

