

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 56



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Juna 1930.

## PATENTNI SPIS BR. 7089

Radojević Svetozar, užar, Ruma, Jugoslavija.

Ular.

Prijava od 15. jula 1929.

Važi od 1. decembra 1929.

Predmet pronalaska odnosi se na ular napravljen poglavito od užadi, koji se po potrebi može napraviti i od drugog materijala.

Na priloženom je nacrtu prestavljen jedan oblik izvođenja predmeta pronalaska i to.

Sl. 1 prestavlja ular prema pronalasku namešten na konjsku glavu u izgledu sa strane, a

Sl. 2 prestavlja ular u perspektivi.

Sa 1 je obeležena oglavina, sa 2 prekonosnik, sa 3 i 4 podbradnik, sa 5 alke na kracima 3 podbradnika a sa 6 karabiner na kraku 4 podbradnika. Sa 7 je obeležena alka za povodnik, a sa 9 pomoćna spona između oglavine 1 i prekonosnika 2. Pomoćna spona 9 naziva se inače u konjarstvu pomoćnik.

Kod dosadanjih ulara sastojao se podbradnik iz dva paralelna užeta, koja su polazila od alke 7 pa su se završavala kod tačke 8 na oglavini 1. Pošto je podbradnik trebao da bude samo toliko veliki, koliko je konjski vrat, to je bilo potrebno regulisati njegovu veličinu poznatim t. zv. pokretnim čvorom, koji nije bilo moguće fiksirati na jednom mestu. Zato se često događalo, da konj smakne ular sa glave pošto mahanjem i trzanjem proširi podbradnik, odnosno pomakne pokretni čvor. Na taj su se način obično konji oslobađali ulara, što je imalo za posledicu razne neprilike poznate vlasnicima konja.

Predmetom pronalaska uklanja se taj nedostatak na taj način, što se podbradnik razdvaja na dva dela. Prvi deo se sastoji od dva jednaka kraka 3 pritrvrđena za oglavinu 1 blizu tačke 8 (sl. 2) i oba kraka 3 snabdevene su na svojim slobodnim krajevima sa alkama 5, a drugi se deo sastoji od kraka 4 snabdevenog karabinerom 6, kojim se spajaju obe alke 5. Dužina krakova 3 podbradnika može se udesiti prema veličini vrata konja tako, da je podbradnik dovoljno veliki te dozvoljava nesmetano disanje i jedenje konju, ali ipak ne može biti smaknut ular, jer krak 4 drži čvrsto krake 3 podbradnika.

Kod nacrtanog oblika izvođenja je oglavina od pet struka užeta, prekonosnik od šest struka užeta, kraci 3 podbradnika od četiri struka užeta isto tako i krak 4 podbradnika, a pomoćne spone 9 su od dva struka užeta.

Ular se može napraviti i u drugim srazmerama i raznim veličinama, a da se ne udaljimo od predmeta pronalaska.

### Patentni zahtev:

Ular naznačen time, što je podbradnik rastavljan na dva dela tako, da se prvi deo sastoji od dva jednaka kraka (3) pritrvrđena blizu gornje srednje tačke (8) oglavine (1) i oba su kraka (3) snabdevena alkama (5) i što se drugi deo podbradnika sastoji od kraka (4) pritrvrđenog za oglav-

vinu (1) blizu alke (7) za povodnik, i time što je taj krak (4) snabdeven karabinom (6) poznate konstrukcije, kojim se isto- vreme drži čvrsto spojene alke (5), ali da se mogu uvek razrešiti, krakova (3) podbradnika, oko vrata konjskog.

INDUSTRIJSKE SVOJINE

Godina 1. Juna 1929.



UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 36

PATENTNI SPIS BR. 7089

Radojević Svetozar, inž. Ruma, Jugoslavija.

Ustav

Vesti od 1. decembra 1929.

Prijava od 12. jula 1929.

Prilozak ovog patenta objašnjava se na sledeći način: Na taj način, što se podbradnik sastoji od dva dela. Prvi deo se sastoji od dva jednaka kraka 2 priključena za ogle- vino 1 blizu alke 8 (sl. 3). I ova kraka 2 snabdevene su na svojim slobodnim krajevima sa alkanom 5, a drugi deo sastoji od kraka 4 snabdevenog karabinom 6. Krakovi se spajaju oko alke 5. Drugim krajevima 3 podbradnika može se učvrstiti prema vrhovu vrata konjskog tako, da je podbradnik dovoljno učvršćen da dozvoljava nesmetano kretanje i jedne i druge alke, ali ipak se može biti spojen uz krak 4 oko alke 5.

Kod navedenog oblika izvedenja je ogle- vino od bel stila vrata, priključeno od bel stila vrata, krak 2 podbradnika od bel stila vrata tako, kao i krak 4 podbradnika, a pomoćne spone 9 su od dva stila vrata.

Ustav se može napraviti i u drugim stvarima, i raznim varijacijama, a da se ne udalji od predmeta patenta.

Patentni zahtevi:

Ustav namenjen tim, što je podbradnik sastavljen od dva dela, tako da se prvi deo sastoji od dva jednaka kraka (2) priključena blizu pomoćne spoje alke (5) ogle- vino (1) i ova su kraka (2) snabdevena alkanom (5) i što se drugi deo podbradnika sastoji od kraka (4) priključena za ogle-

vinu (1) blizu alke (7) za povodnik, i time što je taj krak (4) snabdeven karabinom (6) poznate konstrukcije, kojim se isto- vreme drži čvrsto spojene alke (5), ali da se mogu uvek razrešiti, krakova (3) podbradnika, oko vrata konjskog.

Prilozak ovog patenta objašnjava se na sledeći način: Na taj način, što se podbradnik sastoji od dva dela. Prvi deo se sastoji od dva jednaka kraka 2 priključena za ogle- vino 1 blizu alke 8 (sl. 3). I ova kraka 2 snabdevene su na svojim slobodnim krajevima sa alkanom 5, a drugi deo sastoji od kraka 4 snabdevenog karabinom 6.

Krakovi se spajaju oko alke 5. Drugim krajevima 3 podbradnika može se učvrstiti prema vrhovu vrata konjskog tako, da je podbradnik dovoljno učvršćen da dozvoljava nesmetano kretanje i jedne i druge alke, ali ipak se može biti spojen uz krak 4 oko alke 5.

Kod navedenog oblika izvedenja je ogle- vino od bel stila vrata, priključeno od bel stila vrata, krak 2 podbradnika od bel stila vrata tako, kao i krak 4 podbradnika, a pomoćne spone 9 su od dva stila vrata.

Ustav se može napraviti i u drugim stvarima, i raznim varijacijama, a da se ne udalji od predmeta patenta.

Ustav namenjen tim, što je podbradnik sastavljen od dva dela, tako da se prvi deo sastoji od dva jednaka kraka (2) priključena blizu pomoćne spoje alke (5) ogle- vino (1) i ova su kraka (2) snabdevena alkanom (5) i što se drugi deo podbradnika sastoji od kraka (4) priključena za ogle-





