

URADNI VESTNIK

OBČINE IVANČNA GORICA

Št. 6/98

Ivančna Gorica, 12. 10. 1998

Leto 4

Na podlagi 3. in 45. člena Zakona o financiranju občin (Ur. list RS, št. 80/94) in 17., 74. in 95. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Ur. vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 1/95) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 40. seji dne, 09.10.1998 sprejel

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE IVANČNA GORICA ZA LETO 1998

1. člen

V tretjem členu Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 1998 (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/98) se spremeni tretji odstavek, tako da se glasi:

"Občinski proračun za leto 1998 se določa v naslednjih zneskih:

	Bilanca prihodkov in odhodkov	Račun financiranja
Prihodki	1.207.095.000,00 tolarjev	26.000.000,00 tolarjev
Odhodki	1.127.095.000,00 tolarjev	5.900.000,00 tolarjev
Primanjkljaj		
Presežek	80.000.000,00 tolarjev	20.100.000,00 tolarjev

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Ivančna Gorica.

Številka: 41410-0007/98

Datum: 09.10.1998

OBČINA IVANČNA GORICA
OBČINSKI SVET
Predsednik:
mag. Jurij Gorišek, l.r.

Na podlagi 3., 13. in 16. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 11/96) ter 17. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 1/95) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 40. seji, dne 09.10.1998, sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNOVARSTVENEGA ZAVODA VRTEC IVANČNA GORICA

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 11/96) se v 1. členu za besedama "Višnja Gora" črta vejica in nadaljnje besedilo ter se nadomesti z besedilom "in enota "Sonček" Zagradec".

2. člen

Na koncu drugega odstavka 2. člena se doda nova alineja, ki se glasi "enota "Sonček" Zagradec, Zagradec 31."

3. člen

Četrti odstavek 16. člena se črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

"Predstavnik delavcev vrtca se voli na tajnem glasovanju na predlog reprezentativnega sindikata ali najmanj treh delavcev z aktivno volilno pravico

- iz enote "Čebelica" Šentvid pri Stični 1 člana
- iz enote "Marjetica" Ivančna Gorica 1 člana
- iz enote "Miška" Stična 1 člana
- iz enote "Polžek" Višnja Gora 1 člana
- iz enote "Sonček" Zagradec 1 člana."

4. člen

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Ivančna Gorica.

Številka: 602-4/96

Datum: 09.10.1998

PREDSEDNIK
OBČINSKEGA SVETA
OBČINE IVANČNA GORICA
mag. Jurij Gorišek

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 22. Člena Odloka o plakatiranju in reklamiranju v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 5/97) in 17. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 1/95) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 40. seji dne 09.10.1998 sprejel

ODLOK

O POGOJIH ZA PLAKATIRANJE V ČASU VOLILNE KAMPANJE

1. člen

Za čas volilne kampanje Občina Ivančna Gorica določa naslednja plakatna mesta:

- okrogli steber pri železniški postaji Ivančna Gorica,
- okrogli steber na ploščadi pred Banko Ivančna Gorica,
- okrogli steber v bližini zdravstvenega doma Ivančna Gorica,
- okrogli steber nasproti cvetličarne Jana Žurga, Ivančna Gorica,
- krajevno običajna mesta v posameznih Krajevnih skupnostih.

Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti po en plakat velikosti A2 na vsakega od zgoraj navedenih plakatnih mest. Možna pa je tudi namestitvev plakatov na krajevno običajna mesta.

Plakate namešča vsak organizator sam.

Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila Zakona o volilni kampanji.

2. člen

Plakatna mesta na:

- na avtobusnih postajališčih
se rezervirajo za oglase volilnih komisij in jih stranke za nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili ne smejo uporabljati.

3. člen

Plakatiranje zunaj v 1.odst. navedenih plakatnih mest je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ali zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo določila Zakona o volilni kampanji.

4. člen

Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh pogojev bo odstranila pooblaščen oseba Županstva Občine Ivančna Gorica na stroške organizatorja.

5. člen

Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15-dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate iz plakatnih mest. Nespoštovanje tega določila je prekršek po drugi alineji 28.člena Zakona o volilni kampanji, zato bodo kršitelji (organizatorji in odgovorne osebe organizatorjev) predlagani organu za prekrške, plakate pa bo na stroške organizatorjev odstranila pooblaščen oseba Županstva Občine Ivančna Gorica.

6. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 00601-0002/98

Datum: 09.10.1998

Predsednik
Občinskega sveta
Občine Ivančna Gorica
mag. Jurij Gorišek

=====

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 1/95) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 40. redni seji, dne 9. oktobra 1998, sprejel

ODLOK

o ureditvenem načrtu Komunalna deponija Špaja dolina

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt Komunalna deponija Špaja dolina, ki ga je izdelal Topos Dolenjske Toplice d.o.o. pod št. URN-1/98 v septembru 1998.

2. člen

Ureditveni načrt je izdelan v skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 5/98).

Ureditveni načrt sestavljata tekstualni del in grafične priloge.

II. OPIS MEJE OBMOČJA

3. člen

Območje ureditvenega načrta obsega dva kraka zgornjega dela Špaja doline, v površini 11,4 ha zemljišč in leži ob regionalni cesti R 331 Grosuplje-Višnja Gora, na meji Občin Grosuplje in Ivančna Gorica.

Meja ureditvenega načrta se prične s priključkom dostopne poti s parc.št. 1669/2 na regionalno cesto R 331 Grosuplje-Višnja Gora (s parc.št. 1668/2) preko zemljišča s parc.št. 854/1 in njeno rekonstrukcijo s posegi na zemljišča s parc.št. 854/2, 855 in 856, nato se območje urejanja razširi in v južnem delu poteka preko severnega dela zemljišča s parc.št. 857, nato po zunanji meji zemljišča s parc.št. 858 do regionalne ceste in tu vključuje zunanje meje zemljišč s parc.št. 859/1, 859/2, 860 in 861, vse v k.o. Grosuplje;nato zunanje meje zemljišč s parc.št. 1341/2, 1342 in 1343, se nato obrne proti severu in prečka zemljišče s parc.št. 1343 do vogala zemljišča s parc.št. 1340, poteka po njeni zunanji meji, vključuje severni del zemljišča parc.št. 1343 in južni del zemljišča parc.št. 1339/1 ter nato jugozahodni del zemljišč parc.št. 1327, 1326 in 1323 k.o. Polica. V nadaljevanju poteka po zunanji, severni in zahodni meji zemljišča s parc.št. 863/2 do poti s parc.št. 1669/2 in po njenem zunanjem robu do izhodiščne točke, vse v k.o. Grosuplje.

V območje urejanja so tako vključena naslednja zemljišča oz. njihovi deli: 854/1 del, 1669/2 pot del, 854/2 del, 855 del, 856 del, 857 del, 858, 859/1, 859/2, 860, 861, 862, 863/1, 863/2 k.o. Grosuplje; 1341/2, 1341/1, 1342, 1343 del, 1340, 1339/1 del, 1327 del, 1326 del, 1323 del k.o. Polica.

Celotna površina bo z ureditvami, izvedenimi po tem ureditvenem načrtu, v skupno 720.725 m3 bruto volumnu, omogočala odlaganje komunalnih odpadkov z območij Občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobropole, predvidoma za dobo 25 let.

III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

A. Splošni pogoji za posege, potrebne za ureditev deponije:

4. člen

Pridobitev volumna deponije:

Površinski sloj, ki ga sestavljajo različno debeli sloji gline (od 2,0 do 5,0 m s faktorjem prepustnosti $k=1 \times 10^{-7}$ do 1×10^{-8} m/sek.), je potrebno v celoti odstraniti, ga začasno deponirati in ga kasneje uporabiti za izgradnjo tesnilnih slojev.

Izkop dna in bokov deponije se mora izvesti do zdrave osnove kompaktnega dolomita, pri čemer je potrebno upoštevati naslednje mejne kote nadmorskih višin: najvišjo koto dna (južnega roba) 426,40 m, koto na robu I.faze (sredine) 407,00 m in koto na robu III. faze (severnega roba) 400,50 m. Dno deponije mora biti najmanj 1m nad najvišjim nivojem podtalnice.

Širina dna se naj prilagodi širini dolinskega profila, ki znaša od 20,0 do 30,0 m, nagib bokov pa zahtevam tehnične izvedbe tesnilnih slojev in naj bo v razmerju 1:2 do 1:3,5.

Površina deponijskega telesa se naj oblikuje z nakloni, ki zagotavljajo učinkovito površinsko odvodnjo meteornih vod, to je z nagibi minimalno 3-5 % do maksimalne kote 453,00 m na južnem delu deponije.

5. člen

Zgradba osnovnega tesnjenja:

Pomanjkljivosti naravne vodonepropustnosti tal je potrebno nadomestiti z umetno zgradbo vsaj 0,5 m debelega mineralnega sloja, ki bo zagotavljal aдекватne neprepustnosti naravnega sloja zemljine debeline 1 m, s prepustnostjo (k_f) 1×10^{-9} m/s.

Dno in brežine deponije morajo biti zato tesnjene večplastno, v

kombinaciji mineralnih slojev in umetnega tesnilnega sloja. Mineralni sloji dna se zgradijo iz dveh plasti gline debeline po 25 cm, brežine pa iz ene plasti gline debeline 25 cm. Plasti gline morajo biti homogenizirane in zgoščene po Proctorju do Dp 95% z doseženim faktorjem prepustnosti 5.10-10 m/sek in z najmanj 20 % zrn pod vrednostjo 0.002 mm. Nanje se položi PEHD folija debeline 2,5 mm, zaščitena pred poškodbami z geotekstilom, po dnu tipa 1200 gr/m² in tipa 800 gr/m² po brežinah. Nad umetno tesnilno folijo se mora vgraditi drenažni sloj debeline 40 cm z drenažnimi cevmi za zbiranje in odvajanje izcednih vod. Za kontrolo in morebitno čiščenje položenih drenažnih cevi se vgradijo jaški.

6. člen

Pregradni nasipi:

Za zagotovitev postopne širitve deponije se izvedejo pregradni nasipi, prečno na os doline. Humus in kohezivne zemljine je potrebno pred izvedbo posameznega pregradnega nasipa odstraniti tako, da bo temeljenje izvedeno na dolomitnih kameninah. V pregrado je potrebno po plasteh 40-60 cm vgrajevati dolomitne materiale, zgoščene do 95 % prostorske gostote po optimalni vlagi.

Pregradni nasipi naj se oblikujejo v trapezno obliko s širino krone 3,0 m, naklonom zunanje brežine 1:2 in naklonom notranje brežine 1:2,5 ter višine od 4,0 m do 5,0 m. Notranja brežina posamezne pregrade se naj tesni kot ostale brežine deponije.

7. člen

Prekrivni tesnilni sloj:

Po zapolnitvi odlagališča se mora deponija prekriti z izravnalnim slojem iz drugih inertnih odpadkov v debelini 30 cm, s plinskim drenažnim slojem debeline 30 cm, nepropustnim mineralnim slojem, lahko je geokompozit ali umetni material z enakimi lastnostmi, z drenažnim slojem za odvod meteorne vode debeline 20 cm ali drugim umetnim materialom ter rekultivacijsko plastjo debeline najmanj 40 cm.

Površina deponije se naj oblikuje z nagibi brežin nad 3 % proti obodnim jarkom za izced površinske meteorne vode in drenirane vode iz površinskega drenažnega sloja.

Rekultivacija površine se naj izvaja postopno z avtohtono lesno vegetacijo in zatavljanjem v skladu s končno namembnostjo površine.

8. člen

Sistem za odplinjevanje:

Odplinjevanje deponijskega telesa se izvede z zajemom plinov preko mreže plinskih jaškov z medsebojno oddaljenostjo od 55 do 60 m. Pod prekrivnim tesnilnim slojem se plinski jaški horizontalno povežejo s cevni sistemom, ki vodi pline v izgorevanje na baklo. Za plinsko postrojenje je predvidena nadstrešnica velikosti cca 3,0 x 6,0 m ter bakla, vse znotraj posebne mrežne ograje, ki varuje dostop nepoklicanim osebam.

Plin se v kasnejši fazi lahko uporabi na energetskih postrojenjih za pogon motorjev na odlagališču.

B. Pogoji za zajem zalednih meteornih in izcednih vod ter za čiščenje izcednih vod

9. člen

Odvodni sistem za meteorne vode:

Za zajem zalednih meteornih vod je potrebno izvesti obodna jarke v dveh etažah. To sta v I. in III. fazi obodna jarka na prvi bermi in v II. ter IV. fazi obodna jarka na drugi bermi, ki služita kot vznožna jarka zaključenega deponijskega telesa po prekritju in rekultivaciji.

Odvodne jarke je potrebno speljati po pobočjih izven območja deponije proti severu lokacije in jih tu združiti v enoten odvodnik do močvirja na severu oz. potoka, ki nastane v času srednjega vodostaja.

Zajem podtalnih voda, ki bi se lahko pojavile po izkopu glinastega materiala, je potrebno zajeti in speljati pod odlagališčem, skladno z navodili hidrogeologa v času izgradnje.

10. člen

Drenažni sistem za izcedne vode:

Izcedne vode se preko drenažnega sistema gravitacijsko odvajajo v zbirni (egalizacijski) bazen za izcedne vode. Sistem za zajem izcednih vod naj se sestoji iz filternega sloja debeline najmanj 40 cm, v katerega se položi primarni drenažni cevovod s padci od 5 % do 13 %. Cevovod naj bo premera 300 mm z 10 % perforacijo v obliki rež. Na lomih je potrebno izvesti revizijske jaške, ki bodo omogočali čiščenje cevovoda. Na primarni cevovod se priključujejo sesalci premera 200 mm.

Drenažni sistem mora biti zaščiteno pred zamuljevanjem s plastjo geotekstila.

11. člen

Zbirni bazen za meteorne vode:

Za zbiranje meteornih vod se izvede bazen za meteorne vode s kapaciteto zadrževanja 150 m³. Bazen je lahko zemeljski, tesnjen s folijo debeline najmanj 2,5 mm.

12. člen

Zbirni (egalizacijski) bazen:

Za zbiranje izcednih vod se pred čistilno napravo izvede zbirni bazen s kapaciteto zadrževanja do 300 m³ izcednih vod. Bazen je tlorisne velikosti 10,0 x 20,0 m in globine 2,0 m, v armiranobetonski izvedbi. Pred vtokom v bazen je potrebni izvesti peskolov za grobo filtracijo trdnih delcev, prisotnih v izcednih vodah. Globina vode v bazenu je do 1,5 m.

13. člen

Čistilna naprava:

Čistilna naprava se z namestitvijo opreme izvede v samostojni zgradbi. Postrojenje mora zagotavljati čiščenje 150 m³ vstopnih izcednih vod na dan.

Čiščenje se izvede z biološko čistilno napravo iz izpustom prečiščenih vod v podtalje z mešanjem z meteorno vodo, z rastlinsko čistilno napravo s sanitarnim močvirjem ali z reverzno osmozo z direktnim izpustom v podtalje. Izbrani tehnologiji se prilagodi tudi velikost čistilne naprave.

Izstopne vode morajo biti očiščene do stopnje, ki bo zagotavljala izpust odtoka v površinske vode skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote iz virov onesnaženja z vodo (Uradni list RS, št. 35/96) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96).

S sistemom varovanja na čistilni napravi mora biti preprečen odtok neprečiščenih vod.

Do izgradnje čistilne naprave na deponiji se morajo izcedne vode redno odvažati na čiščenje na centralno čistilno napravo Grosuplje.

C. Pogoji za postavitve in oblikovanje ostalih objektov

14. člen

Upravni objekt:

Za zaposleno osebje na odlagališču se na vstopnem delu območja zgradi pritlični objekt tlorisne velikosti 17,0 x 8,0 m. Streha je simetrična dvokapnica. Namenjen je kontroli dovoza odpadkov, pisarnam, laboratoriju, skladišču za vzorce, skladišču gasilnega orodja in aparatov za suho gašenje, vključno s potrebnimi pomožnimi prostori. Objekt se naj predvidi tako, da ga bo možno graditi fazno.

Na nasprotni, desni strani dostopne ceste, vzporedno prostoru za kontrolo dovoza odpadkov, se zagotovi prostor za postavitve elektronske mostne tehnične, nosilnosti 30 t.

15. člen

Prebiralna ploščad z nadstrešnico za odbrane odpadke in izstresališčem:

Na prebiralni ploščadi se za začasno skladiščenje prebranih kosovnih in drugih odpadkov, ki jih je potrebno odvažati v ustrezno predelavo oz. na primernejše mesto, zgradi nadstrešnica tlorisne velikosti 7,0 x 24,0 m. Nadstrešnica je pritlična s svetlo višino 4,50 m, zapra s treh strani in pokrita z jekleno strešno konstrukcijo. Tla nadstrešnice naj bodo tlakovana in zaščitena z vodo in oljeodpornimi premazi. Del objekta se lahko izvede kot klasična gradnja za garažiranje kompaktorja ter za spremljajoče

pomožne prostore in pomeni varianto garažiranja v primeru, da se ne zgradi garažni objekt ob pralni ploščadi. Izstresališče v velikosti 8,0 x 15,0 m se mora izvesti kot asfaltirana ali betonska ploščad. Odvodnja s ploščadi se izvede v deponijsko telo ali v bazen izcednih vod.

16. člen

Ploščad za kompostiranje:

Pred spustom dostopne ceste na dno deponije se uredita ploščadi za kompostiranje, tlorisne velikosti 25,0 x 35,0 in 20,0 x 35,0 m; nanju se odvažajo ločeni biološki odpadki ter lesovina. Ploščad se asfaltira, na robovih pa vgradi dvignjene betonske robnike. S primernimi padci ploščadi se mora zagotoviti odvodnjavanje z iztokom v zbirni bazen s kapaciteto do 50 m³ izcednih vod. Zbrane vode se uporabijo za vlaženje komposta.

17. člen

Garažni objekt za kompaktor s pralno ploščadjo:

Garažni objekt je tlorisne velikosti 10,0 x 10,0 m, pritičen s svetlo višino 4,50 m in pokrit z dvokapnico. V njem se predvidi garaža za kompaktor, servisna delavnica, garderobe in sanitarije ter skladišče za gorivo.

Pred objektom se uredi pralna ploščad velikosti 10,0 x 10,0 m v vodotesni in oljetesni izvedbi. Odvodnja se uredi preko primerno dimenzioniranega lovilca olj v peskolov pred zbirnim bazenom. Na delu pralne ploščadi se uredi tudi pretakališče za gorivo z lovilno skledo za eventualno razlito gorivo.

D. Pogoji za druge ureditve

18. člen

Deponija glinastih materialov:

Za deponiranje glinastih materialov ob izgradnji deponije se izkoristi stranski krak manjše dolžine na vzhodnem boku tik ob zaključku deponije odpadkov, kjer je zaradi velike propustnosti površine te doline nastanek zalednih vod minimalen.

Pred nasutjem glinastih materialov se naj izvedejo ponikovalci za zaledne vode, pod dnom deponije pa drenažni jarek za odvajanje eventualnih podzemnih in površinskih vod z bokov. Nasipavanje gline se mora izvajati po navodilih geomehanika oz. hidrogeologa.

Glino se, po ustreznih obdelavi, uporabi za zgradbo tesnilnih slojev ali pa slojev za nadomestno tesnjenje.

19. člen

Parkirne površine:

Parkirne površine se naj uredi ob vstopu v območje, to je 10 parkirnih mest za osebne avtomobile ob upravnem objektu.

20. člen

Ograja:

Celotno območje deponije se zavaruje z žično ograjo, višine 2,35 m, s čimer bo preprečen dostop nezaposlenim osebam.

21. člen

Stično območje:

Območje med deponijo in regionalno cesto se naj zasadi z avhtonim visokoraslim drevjem in grmovno vegetacijo ter ob meji urejanja postavi ograjo v leseni izvedbi, ki bo predstavljala vizualno zaporo v času rasti drevja.

22. člen

Gozdni rob:

Ob ograjenem območju deponije je potrebno zaradi nestrokovno izvedenega goloseka nanovo oblikovati zaščitni pas gozdnega drevja ter gozdni rob preostalih sestojev, za kar se naj predhodno izdelata sanacijski načrt.

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA

23. člen

Cestno omrežje:

Območje deponije se priključuje na regionalno cesto R 331

Grosuplje-Višnja gora. Dostopna pot se dimenzionira na težki promet, to je 25 kN. Širina voznih pasov do dostopne rampe je 2 x 2,50 m ter bankinama po 0,50 m. Notranje transportne poti so širine 4,00 m z obojestranskima bankinama po 0,50 m ter enim odmkališčem. Poti se izvedejo skladno z izbrano faznostjo izgradnje deponije. Pred izvedbo se morajo zavarovati tesnilni sloji pred poškodbami zaradi prevozov kamionov in kompaktorja. Notranje transportne poti imajo istočasno funkcijo požarne ceste.

Pri projektiranju dostopne poti se upošteva Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javne ceste in njihovi elementi zunaj naselja s stališča prometne varnosti (Uradni list SFRJ, št. 31/81).

Pri projektiranju parkirišč se upoštevajo Tehnični normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (PTI, Ljubljana).

24. člen

Kanalizacija:

Za odvod odpadnih vod iz upravnega objekta in garažnega objekta za kompaktor se izvede fekalna kanalizacija s priključitvijo na čistilno napravo.

Meteorne vode s streh objektov ter utrjenih površin ob upravnem objektu oz. na vstopnem delu območja se spelje preko meteorne kanalizacije v obodni jarek za zaledne meteorne vode. Meteorne vode s parkirišč in utrjenih površin je v meteorno kanalizacijo dovoljeno speljati le preko lovilca olj in maščob.

Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije se upošteva:

- Odlok o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Grosuplje, ki velja na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list SRS, št. 43/86),
- Odlok o čiščenju in odvajanju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 15/98),
- Pravilnik o javni kanalizaciji.

25. člen

Vodovod:

Deponija se oskrbuje iz vodovodnega omrežja Sp. Brezovo ob rezervoarja na Brcah.

Predvidena poraba vode je 10,5 l/s, vključno z zagotovitvijo požarne vode.

Vodovod s hidrantno mrežo se izvede iz cevi premera ND 100. Hidrantni sistem se izvede okoli deponije. Zahtevan tlak v hidrantih je minimalno 2,5 bar.

Pri projektiranju in izvedbi vodovoda se upošteva:

- Odlok o pogojih dobave in načina odjema pitne vode na območju Občine Grosuplje, ki velja na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 29/91),
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 5/97),
- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov (Uradni list RS, št. 65/97),
- Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 72/97),
- Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno mrežo (Uradni list RS, št. 30/91).

26. člen

Električno omrežje:

Za oskrbo kompleksa z električno energijo se izvede trafo postaja Špaja dolina, na betonskem drogu. Predvidena obremenitev je 100 kW. Trafo postaja se navezuje na 20 kV daljnovod. Vse omrežje znotraj kompleksa se predvidi v kabelski izvedbi.

Razsvetljavo odlagališča se predvidi v treh nivojih, to je splošno osvetlitev odlagališča, osvetlitev vhodnega dela, obračališča in ločenih deponij ter osvetlitev nadstrešnice.

Splošna minimalna osvetlitev se izvede z reflektorji na kandelabrih višine 12 m, osvetlitev ostalega dela z reflektorji na kandelabrih višine 10 m, osvetlitev nadstrešnice pa s fluo svetilkami, montiranimi na konstrukcijo. Vsi sistemi razsvetljave se vkaplajo ročno v vratarnici in avtomatsko preko fotoreleja.

27. člen

Telefon:

Telefonski optični kabel ob regionalni cesti Grosuplje-Višnja

Gora je potrebno, v območju urejanja deponije, pred pričetkom izgradnje le-te, prestaviti v soglasju z upravljalcem.

Za potrebe sprejemnega objekta, tehtnice, upravnega objekta, mehanične delavnice in objekta čistilne naprave se izvede interni, zemeljski razvod tk kabla.

V. REŠITVE IN POGOJI V ZVEZI Z VAROVANJEM OKOLJA

28. člen

Varstvo voda:

Iztok iz čistilne naprave se izvede v površinski odvodnik, ki bo odvajal tudi meteorne vode z zaledja odlagaljšča. Izstopne vode morajo biti očiščene do stopnje, ki bo zagotavljala izpust odtoka v površinske vode skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote iz virov onesnaženja z vodo (Uradni list RS, št. 35/96) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96).

29. člen

Varstvo pred hrupom:

Ravni hrupa v območju urejanja ne smejo preseči mejnih dnevnih (70db) in nočnih ravni hrupa (60db), ki veljajo za IV. območje - industrijsko območje, skladno z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96).

30. člen

Varstvo zraka:

Vsi izpusti zraka iz čistilne naprave in ostalih objektov ne smejo preseči mejnih vrednosti, predpisanih z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94), Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94). Odplinjevanje in sežig plinov mora biti urejen na način, da izpusti v zrak ne bodo presegli mejnih vrednosti, določenih s citiranimi uredbami.

31. člen

Varstvo kmetijskih zemljišč:

Investitor mora plodno zemljo pred izkopom deponirati v delovnih pasovih v nasipu višine največ 2 m in ločeno od ostalega izkopa. Po izvršenih delih se humus uporabi ob zunanjih ureditvah.

32. člen

Varstvo pred požarom:

Požarno varstvo vseh objektov in same deponije odpadkov mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi, pri čemer se mora dodatno požarno varstvo zagotoviti s kontrolo celotne lokacije s strani v ta namen usposobljenega osebja.

Notranje transportne poti omogočajo dostop do deponije z vseh strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce (v skladu z SIST DIN 14090, maj 1996), zazankano hidrantno omrežje pa mora zagotavljati zadostne količine požarne vode.

33. člen

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:

Pri načrtovanju novih objektov je potrebno upoštevati določila Odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli-Cancan-Seiberg.

Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred vojnimi dejstvomani glede na določbe Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potrebno predvideti.

VI. FAZNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA

34. člen

Faznost izgradnje in način ločevanja čistih in onesnaženih vod mora zagotoviti racionalno ravnanje z izcednimi vodami. Izgradnja deponije je predvidena v štirih fazah:

- I. faza: tesnjenje dna do prvega pregradnega nasipa ter brežin do višine prve berme, kar zagotavlja 118.152 m³ volumenskega prostora.
 - II. faza: zatesnitev brežine od prve do druge berme ter izgradnja deponije do končne višine, kar bo zagotovilo 174.567 m³ volumenskega prostora. To fazo se zaključí s krovnim tesnjenjem in rekultivacijskim slojem.
 - III. faza: zatesnitev dna in brežin preostalega dela deponije do prve berme, kar predstavlja 139.275 m³ volumna. Izvede se jarek za odvodno vod zaledja.
 - IV. faza: tesnjenje brežin med prvo in drugo bermo ter zaključek deponijskega telesa in rekultivacija površine. Ta faza zagotavlja 288.722 m³ volumna.
- Jarki na drugi bermi ohranjajo funkcijo odvodnika tudi po zaključku oz. zapiranju deponije.

Skladno s fazno gradnjo deponije je predvidena tudi fazna gradnja spremljajočih objektov in naprav, potrebnih za funkcioniranje le-te. Posamezne faze obsegajo:

- I. faza: gradnja dostopne ceste, notranjih transportnih poti, potrebnih za odlaganje odpadkov na deponijo I. faze, upravnega objekta (lahko fazno), prebiralne ploščadi z izstresališčem in nadstrešnico za odbrane odpadke (na začasni lokaciji) z garažo za kompaktor, plato za kompostiranje, depo odvišnega materiala in depo gline, odvodna jarka zalednih vod, zbirni bazen za meteorne vode, egalizacijski bazen in čistilna naprava; izcedne vode se do izgradnje le-te redno odvažajo na čiščenje na čistilno napravo Grosuplje; ograditev območja deponije in zasaditev drevja na stičnem območju ter sanacija gozdnega roba; prestavitev tangiranih komunalnih naprav ter komunalna oprema območja, potrebna za funkcioniranje objektov, predvidenih v I. fazi;
 - II. faza: izgradnja oz. dokončanje notranjih transportnih poti, dograditev upravnega objekta ter postavitev tehtnice; dograditev komunalne opreme območja;
 - III. faza: ureditev prebiralne ploščadi z izstresališčem in nadstrešnico za odbrane odpadke na končni lokaciji.
- Po zapolnitvi celotnega volumenskega prostora deponije se izvede končno prekritje deponije in rekultivacija površinskega pokrova, zasaditev z avtohtono lesno vegetacijo ter vzdrževanje objektov čiščenja v dobi mirovanja deponije.

VII. ZAČASNA NAMEMBOST ZEMLJIŠČ

35. člen

Zemljišča, ki ne bodo namenjena deponiji v prvi fazi, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA, IZVAJALCEV IN UPRAVLJALCA DEPONIJ PRI IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA

36. člen

Za preprečitev pojavov praznih prostorov, lomov in porušitev znotraj odloženih komunalnih odpadkov mora upravljalac deponije pri odlaganju izvajati zgoščevanje odpadkov s kompaktorjem.

37. člen

V primeru okvare čistilne naprave se izcedne vode zadržujejo v egalizacijskem bazenu, upravljalac deponije pa mora zagotoviti reden odvoz na čiščenje na centralno čistilno napravo Grosuplje.

38. člen

Ravnanje na deponiji mora upravljalac urediti s Pravilnikom o tehničnih pogojih za odlaganje komunalnih odpadkov ter

Poslovníkom o obratovanju odlagališča komunalnih odpadkov.

39. člen

Za spremljanje vplivov deponije na okolje mora upravljalec deponije zagotoviti izvajanje monitoringa in sicer:

1. vsak dan osnovne meritve izcednih vod iz deponije (barva, vonj, PH faktor);
2. šestkrat letno meritve kakovosti izcedne vode;
3. štirikrat letno biološko analizo vode po metodi E.B.I. v stalnem toku Duplice gorvodno od Škobčevega mlina;
4. enkrat letno kemijske analize podtalnice v kontrolnih vrtinah, v izviri Duplice tik pod deponijo in v stalnem izviri Duplice na koncu Špaje-doline (353 m n.m.v.) ter na zajetjih Velika Loka in Sp. Brezovo;
5. pet let po začetku obratovanja deponije meritve smradu v okolici deponije; če do takrat še ne bo slovenskih predpisov o meritvah smradu, se naj uporabijo takratne smernice EU ali katere od držav članic;
6. spremljati razvoj gozdnega roba v gozdu ob deponiji, skupaj z Zavodom za gozdove RS.

Meritve lahko izvajajo le za to pooblaščenice institucije. Obseg meritev se določi v Pravilniku o obratovanju deponije. Meritve pod točko 1. in 2. se naj izvajajo le v primeru izpuščanja prečiščenih izcednih vod v Duplico. Dokler se bodo vode odvažale na čistilno napravo, se naj opravijo le meritve izcednih vod, ki jih zahteva Pravilnik o obratovanju čistilne naprave.

IX. TOLERANCE

40. člen

Odstopanja od določil tega ureditvenega načrta so dovoljena pri izbiri vrste tehnologije na čistilni napravi, pri čemer vsebnost snovi v izcednih vodah ne sme preseči mejnih vrednosti, določenih s tem odlokom.

Odstopanja v tlorisnih gabaritih objektov so možna do + 15 %, dovoljena pa so tudi pri višinskih kotah, če se ob izdelavi projektna dokumentacije podajo racionalnejše rešitve.

X. KONČNE DOLOČBE

41. člen

Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati določila odloka o urbanističnem redu v Občini Grosuplje (Uradni list SRS, št. 44/82) za območje, ki ga ureja ta odlok.

42. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega ureditvenega načrta opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor.

43. člen

Ureditveni načrt je na vpogled pri upravnih organih Občin Grosuplje in Ivančna Gorica, pristojnih za urejanje prostora ter na Upravni enoti Grosuplje.

44. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Ivančna Gorica.

Številka: 35003 - 0027/98

Ivančna Gorica, dne 9. oktobra 1998

OBČINA IVANČNA GORICA
Predsednik Občinskega sveta
mag. Jurij Gorišek

=====

Na podlagi 43. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 1. odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 17. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 1/95)

je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 40. redni seji, dne 9. oktobra 1998, sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica

1. člen

(uvodne določbe)

Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 5/98), ki se nanašajo na spremembo namenske rabe dela območja zgornjega dela Špaje doline na ozemlju Občine Ivančna Gorica, ob regionalni cesti R 331 Grosuplje - Višnja Gora, za potrebe nove medobčinske komunalne deponije Špaja dolina.

2. člen

(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

V poglavju 2. OKVIRI IN DEJAVNIKI DOLGOROČNEGA RAZVOJA V OKVIRU PRISTOJNOSTI OBČINE, podpoglavju 3.2.11. Ravnanje z odpadki, se drugi odstavek črta in nadomesti z naslednjim besedilom:

"Nova lokacija centralne deponije komunalnih odpadkov se predvidi na območju Špaje doline, ki v pretežnem delu leži na območju Občine Grosuplje, delno pa tudi v Občini Ivančna Gorica. Namenjena bo odlaganju komunalnih odpadkov z območij Občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobropole. S pripravo ureditvenega načrta ter z izgradnjo same deponije ter njenim rednim vzdrževanjem in poostrenim nadzorom bomo zagotovili, da bodo vplivi na okolje v okviru zakonsko dovoljenih meja in da bo s tem zagotovljena varnost za bivanje in delo ljudi na tem območju."

3. člen

(spremembe in dopolnitve družbenega plana)

V petem členu, poglavju 1.1. PROSTORSKA ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI IN NAMENSKA RABA PROSTORA V OBMOČJIH, KJER SO PREDVIDENE NALOGE V ZVEZI Z UREJANJEM PROSTORA, v podpoglavju 1.2.2. Posegi izven ureditvenih območij naselij in urbanističnih zasnov se Preglednica 3 na začetku dopolni z naslednjim:

Posegi izven ureditvenih območij naselij	Planirana izdelava PIN v obdobju do 2000
I/1 Višnja Gora VG 31	UrN Špaja dolina - deponija komunalnih odpadkov

V poglavju 1.3.2. Ostale dejavnosti, za širitev katerih se izvajajo ali predvidevajo posegi v prostor pod podpoglavjem **Prometna in komunalna dejavnost** se na koncu prvega odstavka doda naslednje besedilo, kot drugi odstavek:

"Za centralno odlaganje komunalnih odpadkov bomo skupno z Občino Grosuplje zgradili novo deponijo na območju Špaje doline. Komunalno deponijo bomo izgrajevali fazno glede na količino odpadkov, s tem da bomo vsako fazo izvedli kot zaključeno celoto s potrebno sanacijo po zapolnitvi posamezne faze."

V 6. členu pod poglavje **PROGRAMSKE ZASNOVE** se podpoglavju **I. Planska cona Višnja Gora** na koncu doda naslednje besedilo:

Ureditveni načrt "Komunalna deponija Špaja dolina"

Lega: planska celota I/1 Višnja Gora, KS Višnja Gora Ožje ureditveno območje: ob regionalni cesti R 331 Grosuplje - Višnja Gora, na meji Občin Grosuplje in Ivančna Gorica

Površina: 3,3 ha
Zemljišče: gozdna zemljišča

Program:

Območje se nameni za centralno odlagališče komunalnih odpadkov z območij Občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. Celotna površina bo z ureditvami, izvedenimi na območju predvidenega ureditvenega načrta, v skupno 720.725 m³ bruto volumnu, omogočala odlaganje komunalnih odpadkov za območje treh občin predvidoma za dobo 25 let. Deponija se bo izgrajevala v štirih fazah.

Površinski sloj se v celoti odstrani, začasno deponira in kasneje uporabi za izgradnjo tesnilnih slojev. Odplinjevanje naj se izvede z zajemom plinov preko mreže plinskih jaškov, ki vodijo na izgorevanje na baklo. Plin se lahko uporabi tudi na energetskih postrojenjih za pogon motorjev na odlagališču. Izcedne vode z območja deponije se naj preko drenažnega sistema gravitacijsko odvajajo v zbirni bazen s kapaciteto do 300 m³, nato pa se očistijo v predvideni čistilni napravi. Iztok iz čistilne naprave se izvede v površinski odvodnik, prav tako ne smejo ravnati hrupa in izpusti zraka preseči mejnih dnevnih in nočnih ravni - vse v skladu z ustreznimi uredbami. Do izgradnje čistilne naprave na deponiji se morajo izcedne vode redno odvažati na čiščenje na centralno čistilno napravo Grosuplje. Območje deponije se priključi na regionalno cesto R 331 z novo dostopno cesto. Celotno območje naj se za preprečitev dostopa nezaposlenim osebam zavaruje z žično ograjo ustrezne višine. Lesena visoka ograja v kombinaciji z visokoraslim avtohtonim drevjem in grmovjem naj predstavlja vizualno zaporo.

Po zapolnitvi celotnega volumenskega prostora deponije se izvede končno prekritje deponije in rekultivacija površinskega pokrova, zasaditev z avtohtono vegetacijo ter vzdrževanje objektov čiščenja v dobi mirovanja deponije. Grafični prikaz urejanja na območju predvidene izdelave ureditvenega načrta je v prilogi in je sestavni del programske zasnove.

4. člen

(kartografski del in dokumentacija k dolgoročnemu in družbenemu planu)

Dopolni se kartografski del k dolgoročnemu in družbenemu planu na naslednjih kartah:

- karta 2. Zasnova namenske rabe prostora TTK M 1 : 25 000
- karta 4. Zasnova komunalnega in energetskega omrežja na TTK M 1: 25 000
- karta 8. Načini urejanja prostora s prostorskimi izvedbenimi akti PK M : 50 000 in
- karta 9. Zasnova rabe prostora in organizacija dejavnosti v prostoru (zbirna karta TTK M 1 : 25 000)

ter kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in družbenemu planu, izdelana na PKN M 1 : 5 000 na naslednjih kartah:

- karta Višnja Gora 31 z območjem dela ureditvenega načrta na območju Občine Ivančna Gorica.

Programska zasnova za ureditveni načrt Komunalna deponija Špaja dolina je kot priloga sestavni del družbenega plana.

5. člen

(pričetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Ivančna Gorica.

Številka: 35003 - 0026/98
Ivančna Gorica, dne 9. oktobra 1998

Predsednik
Občinskega sveta
Občine Ivančna Gorica
mag. Jurij Gorišek

Na podlagi 17. in 103. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 1/95) in 15. člena Odloka o gospodarjenju z javnimi potmi in uporabi gozdnih cest (Uradni list RS, št. 7/87, 9/89 in 5/91 - I), je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 40. seji, dne 09.10.1998 sprejel

SKLEP**o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi**

I.

S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi za nepremičnino parc. št. 903, pot v izmeri 4488 m², vpisana v zemljiškoknjižni vložek SEZ I, k.o. Sušica.

II.

Del zemljišča parc. št. 903/2, pot v izmeri 62 m², k.o. Sušica postane last Občine Ivančna Gorica.

III.

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Ivančna Gorica.

Številka: 46501 - 0057/98

Datum: 09.10.1998

Predsednik
Občinskega sveta
Občine Ivančna Gorica
mag. Jurij Gorišek, i.r.

Na podlagi četrtega odstavka 23. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 1/95) in 13. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 3/95) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja na svoji 40. seji dne 09.10.1998 sprejel

SKLEP**o imenovanju sekretarke Občinskega sveta
Občine Ivančna Gorica**

I.

Za sekretarko Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica se imenuje Teo Mazaj, višjo upravno delavko, Murnova 3, Šmarje - Sap.

II.

Imenovanje velja od 09.10.1998.

III.

Sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Ivančna Gorica.

Številka: 10300 - 0014/98

Datum: 09.10.1998

Predsednik
Občinskega sveta
Občine Ivančna Gorica
mag. Jurij Gorišek, i.r.

Na podlagi prve določbe 37.a člena in 5. odstavka 32.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/97) ter na predlog Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica, je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 40. seji, dne 09.10.1998 sprejel

SKLEP**o razrešitvi predsednika Nadzornega odbora
Občine Ivančna Gorica**

I.
Jurija Kosa se razreši funkcije predsednika Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica.

Predsednik
Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
mag. Jurij Gorišek, I.r.

II.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Ivančna Gorica in se objavi v Uradnem vestniku Občine Ivančna Gorica.

Številka: 10301 - 0005/98
Datum: 09.10.1998

Predsednik
Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
mag. Jurij Gorišek, I.r.

Na podlagi 43. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 1. in 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Grosuplje (Uradni list RS, št. 43/97) ter 17. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 1/95) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 40. seji, dne 09.10.1998 sprejel

SKLEP

o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Knjižnica Grosuplje

I.
S tem sklepom se da soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Knjižnica Grosuplje.

II.
Soglasje in I. člena se nanaša na Rožo Kek, Spodnja Draga 43, Ivančna Gorica.

III.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Ivančna Gorica in se objavi v Uradnem vestniku Občine Ivančna Gorica.

Številka: 10301 - 0003/98
Datum: 09.10.1998

Predsednik
Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
mag. Jurij Gorišek, I.r.

Na podlagi 1. odstavka 32.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/97), prvega odstavka 38. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 1/95) ter na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 40. seji, dne 09.10.1998 sprejel

SKLEP

o imenovanju predsednice in članice Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica

I.
Za predsednico Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica se imenuje Albino Podobnik, Lučarjev Kal 12.a, Ivančna Gorica.

II.
Za članico Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica se imenuje Fanico Kamnikar, Ljubljanska c. 30, Ivančna Gorica.

III.
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Ivančna Gorica in se objavi v Uradnem vestniku Občine Ivančna Gorica.

Številka: 10301 - 0004/98
Datum: 09.10.1998

Na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 32. alineje 17. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 1/95), je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 40. seji, dne 09.10.1998 sprejel

SKLEP

o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ivančna Gorica

1. člen

S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ivančna Gorica.

2. člen

Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.

3. člen

Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerim listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

4. člen

Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na novem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 60 tolarjev za dobljeni glas le na podlagi dobljenih glasov na novem glasovanju.

5. člen

Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo zahtevo povrne stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Ivančna Gorica v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Ivančna Gorica.

Številka: 00601 - 0003/98
Datum: 09.10.1998

Predsednik
Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
mag. Jurij Gorišek, I.r.

POPRAVEK

V prejšnjo številko Klasja se je na naslovno stran Uradnega vestnika št. 5/98 prikradel tiskarski škrat in namesto datuma 18.9.1998 natiskal 10 dni manj. Za nastalo napako se bralcem opravičujemo.

Urednik