

## KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

KLASA 22 (5)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

IZDAN 1. APRILA 1924.

**PATENTNI SPIS BR. 1805.**

**Firma Urbach & Co. vorm. Büsscher & Hoffmann,  
Töplitz - Sshönau, Čehoslovačka.**

Pestupak za preradu kartona, da bi se njime mogli obložiti zidovi  
i pokrivati podovi.

Prijava od 23. januara 1922.

Važi od 1 juna 1923.

Poznato je, da se iz kartona mogu izraditi obloge za zidove i pokrivači za podove. Izrada ta vršena je do sada na taj način, da se karton postupao sa nizom tečnih materija, koje su sadržavale pored dodataka boja, naročito katranske proizvode ili stearin-smolu. Ovi su pokrivači za pod — istina — bili za primenu dobri, ali nisu imali onaj uobičajen izgled što ima na pr. linoleum.

Postupak po ovom pronalasku daje nam mogućnost, da proizvedemo jedan dugotrajan pokrivač iz kartona, koji će biti sličan linoleumu odnosno tapetama. Postupak se sastoji u suštini u tome, da se na naročiti način impregnisi karton prevuče sa nekom prevlakom (na pr. spiritus-lak) koja ne rastvara impregnišuće srestvo, pa se onda nanese masa za osnovni premaz u obliku neke masne boje.

Postupak se izvodi na pr. na ovaj način: Kao početni materijal bira se dobar karton, koji je bez vlakna i čvorova, koji se onda impregnise sa: bitumenom, smolom petrola, sa vrelim uljem ili stearinom u vezi sa raznim uljem, firnisom lanenog ulja, i katranskim proizvodima, koje sadrže kakvo ulje, stearinovom smolom ili kakvom drugom zgodnom smesom, koja može i posle stvrđnjavanja da se prilagodjava (dakle ne postane

kruta već tegljiva, kao vosak na pr.). Impregnisanje se može vršiti već za vreme proizvodnje kartona ili tek, kada je već zgotovljen. Impregnisani karton se onda na poznati način kalandriše i suši. Zatim se prevuče sa nekom medjuprevlakom na pr. spiritus-lakom, koja prevlaka ne sme da rastvara srestvo za impregnisanje. Ovim se postiže s jedne strane jačanje kartona s druge strane spreči direktni dodir kartona sa naknadno nenešenom masom za grund, koja bi inače rastvarala impregnišuću masu. Osnovni premaz obično je neka masna boja, koja se nanosi na medjuprevlaku kada je ona već suva, i obradije se dalje kao i kod proizvodnje linoleuma.

**PATENTNI ZAHTEV:**

Postupak za proizvod pokrivača za pod i zidove iz kartona, naznačen time, što se karton koji je impregnisan sa nekom masom, koja ostaje tegljiva i posle stvrđnjavanja (na pr. bitumen, petrolov katran, vrela ulja, firnis lanenog ulja, parafin ili stearin u vezi sa raznim uljem, katranskim produktima, koji sadrže ulje, stearinovom smolom i sl.) prevuče pre nanošenja poznate mase za osnovni prelaz jednim medju-slojem (na pr. spiritus-lak) koji ne rastvara srestvo za impregnisanje

