

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Razred 30 (3)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Aprila 1927.

PATENTNI SPIS ŠT. 4175

Wenzel Rambauske, poslovodja, Budimpešta.

Zložljiva kopalna banja.

Prijava z dne 7. septembra 1925.

Velja od 1. januarja 1926.

Predležeci izum se nanaša na banjo, ki je zložljiva, zato da se jo lahko uporablja povsod tam, kjer ni, kol v lesnih stanovanjih, ali v stanovanjih brez kopalnice, prostora za trajno postavitve banje, ali pa na polovanjih in za časa bivanja na deželi. Po izumu je banja običajne oblike napravljena v to svrhu iz elastične gume in odzunaj prevlečena s prigljudnim, močnim platnom. Zarob te tako izdelane banje je ojačan z v njem všito močno vrvico in na tej so pritrjeni obroči, s katerimi se banja za uporabo lahko obesi v stojalu, ki je istotako zložljivo. To stojalo sestoji iz osnovne plošče, ki se da po sredini zaklopnila, ki je okrog in okrog po robu opremljena z ušicami, v katere so zatakneni navpični nosilni stebri, ki imajo v višini roba banje kavlje, na katere se banja obesi med uporabo s pomočjo omenjenih obročev. Po uporabi se sname banja z nosilnih stebrov stojala in se ravnotako, kakor stojalo, zloži, in se potem lahko skupaj s poslednjim, shranjena v odgovarjajoči ploski ročni torbi ali kovčeku, shrani ali transportira.

Na risbi je primeroma predočena izvedena oblika take zložljive banje.

Sl. 1, kaže v pogledu banjo, pripravljeno za uporabo.

Sl. 2, kaže osnovno ploščo stojala banje, gledano od zgoraj.

Sl. 3, kaže nosilni steber tega stojala v stranskem pogledu.

Sl. 4, kaže v pogledu spodnji konec takega nosilnega stebra in pričvrstljivo ušico istega.

Sl. 5, kaže v pogledu banjo in nje sto-

jalo, zloženo in spravljeno v ročni torbi.

Na sliki je **a** lesena osnovna plošča stojala banje, ki je po sredini predeljena in ki se da zaklopnila okoli šarnirov **a₁**, in ki more biti svrhu primerno opremljena na spodnji strani z nogami **a₂**. Na robu osnovne plošče so enakomerno podeljeno nameščene štriririglate ušice **b**, v katere se morejo zataknila, zavarovani proli vrtenju, nosilni stebri **c** s pomočjo čepov **c₁** (sl. 3 in 4), ki so izobličeni na njih spodnjih koncih. Ti nosilni stebri **c** so nekoliko višji od banje ter so opremljeni v višini roba banje s kavljci **c₂** (sl. 1 in 3). Banja **d** sama je napravljena iz elastične, najmanj 1 mm debele gume, ki kljubuje mrzli in vroči vodi, milu, sodi, soli ali lugu, in je v svrhu trpežnosti in varovanja od zunaj prevlečena z nepremočljivim, toda prigljudnim, močnim platnom za plahie. Rob banje je ojačan z v njem zarobljeno platneno vrvico, na katero so pritrjeni obroči **e**. V svrhu uporabljanja se najprej pritrdijo nosilni stebri **c** v ušicah **b** osnovne plošče **a** in nato se obesi razvita banja s pomočjo obročev **e** na iz slike 1 razvidni način na kavljce **c₂**. Po uporabi se izpraznjena banja **d** zloži, nosilni stebri **c** se odzamejo od osnovne plošče **a** in slednja se zaklopne, nakar se lahko vsi ti deli, kakor je to predočeno na sl. 5, spravijo v ploski ročni torbi ali ročnem kovčeku **f** v svrhu shranjenja ali transporta.

Patentni zahtev:


Zložljiva kopalna banja, označena z iz elastične gume napravljeno, od zunaj z mo-

čnim prigladi platnom prevlečeno banjo z robom, na katerem so pritrjeni obroči, ojačenim po v njen zarob všitih vrveh, in s stolalom, ki nosi to banjo pri uporabljaju, in ki obstoji iz osnovne plošče, ki se da zaklopiti in ki je po robu opremljena

z enakomerno podeljenimi ušicami, in iz nosilnih v te ušice vtakljivih stebrov, opremljenih v višini roba banje s kavljji, ki služijo za obežanje banje s pomočjo obročev, pritrjenih na njenem robu.

INDUSTRIJSKE SVOJINE

Ljuban 1. Aprila 1927.



UPRAVA ZA ZAŠTITU

Karred 30 (7)

PATENTNI SPIS ŠT. 4175

Wenzel Rámbauske, poslovodja, Budimpešta.

Xlojživa kopalna banja.

Veļa od 1. januarja 1926.

Prijava z dne 7. septembra 1925.

Patentni zahtev:

Xlojživa kopalna banja, označena z iz-
elastične gume napravljeno, od zuna z mo-
nosilni stebri c se odvzamejo od osnovne
plošče a in slednja se zaklopa, kadar se
lahko vsi ti deli, kakor je to predloženo
na sl. 2, spravijo v ploški ročni torbi ali
ročnem kovčku f v svrhu sprostiranja ali
transporta.

Na iz slike 1 razvidni način na kavlje c,
Po uporabi se izprezajena banja b zloži,
nosilni stebri c se odvzamejo od osnovne
plošče a in slednja se zaklopa, kadar se
lahko vsi ti deli, kakor je to predloženo
na sl. 2, spravijo v ploški ročni torbi ali
ročnem kovčku f v svrhu sprostiranja ali
transporta.

Na iz slike 1 razvidni način na kavlje c,
Po uporabi se izprezajena banja b zloži,
nosilni stebri c se odvzamejo od osnovne
plošče a in slednja se zaklopa, kadar se
lahko vsi ti deli, kakor je to predloženo
na sl. 2, spravijo v ploški ročni torbi ali
ročnem kovčku f v svrhu sprostiranja ali
transporta.

Predloženi izum se nanaša na banjo, ki
je xlojživa, zato da se jo lahko uporablja
povsod tam, kjer ni kol v lesnih stanova-
njih, ali v stanovanjih brez kopalnice, pro-
stora za kopalno postavitve banje, ali pa na
potovanjih in za časa bivanja na deželi.
Po izumu je banja običajne oblike naprav-
ljena z to svrhu iz elastične gume in ob-
zuna prevlečena z priglednim, močnim ploš-
nom. Zarob se tako izdelane banje je oja-
čena z v njem vstilo močno vijoco in na tej
so pritrjeni obroči, s katerimi se banja za
uporabo lahko opreži v stolajo, ki je latalo-
ko xlojživa. To stolajo sestoji iz osnovne
plošče, ki se da po sredini zaklopiti, ki je
odlog in odlog po robu opremljena z ušicami,
ml v katero so xlateni nosilni nosilni
stebri, ki imajo v višini roba banje kavlje,
na katere se banja opreži med uporabo s
pomočjo označenih obročev. Po uporabi
se iznema banja z nosilnih stebrov stolajo
in se razvrtajo, kakor stolajo, roči, in se
pozem lahko skupaj s poslednjim shtanje-
na v odgovarajoči ploški ročni torbi ali
kovčku, shtani ali transportni.

Na izumu je primeroma predložena izved-
bena oblika take xlojžive banje.

Sl. 1, kaže v pogledu banjo, pripravljeno
za uporabo.
Sl. 2, kaže osnovno ploščo stolajo banje,
gledano od zgoraj.
Sl. 3, kaže nosilni stebri tega stolajo v
stvarnem pogledu.
Sl. 4, kaže v pogledu spodnji konec in-
koga nosilnega stebra in pričvrstilo ušice
kavljja.
Sl. 5, kaže v pogledu banjo in nje slo-

