

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 84 (1)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. Januara 1931.

PATENTNI SPIS BR. 7610

Mayer Franz, Graz i Techn. Projektierungs- und Baubüro
J. Pfletschinger & Komp. Gesellschaft m. B. H. Wien, Austria.

Uređaj za samotvorno i prisilno djelovanje zatvorne zaklopke za brane.

Prijava od 30. augusta 1929.

Važi od 1. maja 1930.

Predmet pronačlaka obuhvata neki uređaj, kojim se može predstaviti zatvorna zaklopka brane ne samo samotvorno, to jest, kad postigne voda neku stanovitu visinu, već i prisilno, to jest rukom, kada je potrebno.

Bitnost tog pronačlaka sastoji se u tome, da je zatvorna zaklopka obješena na oprugama, koje se mogu postaviti primjereno pritisku vode, pod kojim treba da se izvrši prestavljanje zaklopke.

Jedan primer izvedbenog oblika predmeta pronačlaka prikazan je u nacrtu i to prikazuje:

Fig. 1 uzdužni prosjek uređaja sa ispruženim oprugama.

Fig. 2 položaj opruge kod prestavljanja zatvorne zaklopke pod pritiskom vode.

Eig. 3 položaj opruge slisnutih rukom,

Fig. 4 šematičko lice jedne pruživo obješene zatvorne zaklopke za branu.

U prikazanom izvedbenom obliku smješten je na jednoj strani brane A jedan valjak Z, u kojem je smješten izvestan broj opruga F jedna nad drugom. Valjak je providjen na gornjem kraju jednim poklopom E kroz koji prolazi štap sa uvojcima G. i ručnim točkom D. Na donjem kraju zatvoren je valjak Z podnožnom pločom P. koja ima u sredini otvor za prolaz žičnog užeta S i vodnu kolutnicu R. Iznad prve opruge E smješten je jedan u valjku Z puzajući klip K, koji je pomoću žičnog užeta S sa

na njemu smještenim postavljivim šarafom N za napinjanje, spojen sa polugom H, koja je nabijena na osovinu W zatvorne zaklopke B za branu.

Među oprugama F nalazi se po jedna okrugla ploča T sa nastavkom L. u svrhu ograničenja pritiska kod stiskanja opruga E.

Patentni zahtevi:

1. Uređaj za samotvorno i prisilno djelovanje zatvorne zaklopke za brane, naznačen time, da su smještene opruge (F) u jednom valjku (Z), koji ima na dnu čvrstu ploču (F) i jedan na oprugama počivajući, u valjku puzajući klip (K), koji je spojen pomoću jednog žičnog užeta (S) ili sličnog sa polugom (H), nabijenom na osovinu (W) zatvorne zaklopke (B) za branu.

2. Uređaj po zahtjevu 1, naznačen time, da se nalazi na valjku (Z) poklop (F) sa matičnim šarafnim urezima, u kojima se vodi jedna, pomoću ručnog točka (D) ili sličnog premakljiva narezna preslica (G) sa u valjku iznad opruge (F) puzajućim klipom (K), u svrhu, da bi se omogućilo postavljanje opruge i time, zatvorne zaklopke rukom.

3. Uređaj po zahtjevu 1, naznačen time, da je smješten u valjku (Z) izvestan broj opruga (F) jedna iznad druge, među kojim oprugama predviđena po jedna okrugla ploča (T) sa otvorom za vođenje žičnog užeta (S) i sa po jednim nastav-

kom (L) za ograničenje pritiska svake opruge.

• 4. Uredaj po zahtevu 1, naznačen time, da je na žičnom užetu (S), koje teče pre-

ko jedne kolutnice i koje spaja iznad o-pruge smješteni klin (K) sa začvornom zaklopkom (B), smješten jedan postavljivi napinjač (N).



Fig. 1




Fig. 2

