


# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 54 (2)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Aprila 1931.

## PATENTNI SPIS BR. 7816

**Jakovljević Sreten, mehaničar, Beograd, Jugoslavija.**

Koverat za pisma sa otvaračem-rezačem.

Prijava od 28. aprila 1928.

Važi od 1. augusta 1930.

Način brzog otvaranja, rezanja svih vrsta zalvorenih koverata, pisama, cepanjem, rezanjem ivice, bez povrede predmeta koji se nalazi u kovertu.

Kod gotovih koverata ili prilikom izrade istih, umetne se duž jedne ili više ivica koverata konac s tim, da se obadva kraja konca u uglovima ivice, koja je određena za rezanje, učvrste.

Otvaranje, rezanje, koverata vrši se na sledeći način:

Jedan ugao koverta, u čijoj je unutrašnjoj ivici smešten jedan kraj konca, otkinuće se sa prstima, te držeći otkinut kraj isti povući u stranu tako, da konac koji se u ivici koverta bude nalazio, povlačenjem iz svog ležišta, koverat razreže. Otvaranje koverata može se proizvoljno brzo ili lagano vršiti.

Ova radnja može se i na sledeće načine postići.

1. Ako se mesto konca, koji je određen za rezanje ivice, upotrebi svila, pamuk, rafija, kudelj, struna, pluta, crevo, hartija ili drugi materijal, kao i mesing, bakar, gvožđe, olovo, aluminijum, razni drugi obični metali ili plemeniti, od kojih bi se izradilo sečivo za rezanje koverata.

2. Ako se mesto konca upotrebi rezač u vidu pantljike ili u drugom obliku izrađeno sečivo.

3. Ako se predmet, određen za rezanje

koverata, na razne načine u ivici koverata postavi kao na pr. ako se rezač na krajevima, u celoj dužini ili delimično u ivici zalepi, zaveže, ušije, utisne, užljebi ili na drugi način postavi u određeno ležište.

4. Ako se sečivo postavi u ma kojoj ili u više strana ivice koverta.

5. Otvaranje koverata može se vršiti i bez otkidanja uglova na kovertu, ako se konac ili za to određen rezač, umete u ivicu ma koje strane koverta tako, da jedan ili obadva kraja budu proizvoljno duža od ivice koverta. U ovom slučaju jedan ili obadva kraja rezača videla bi se, bilo u vidu pantljike, čvora, povraćenog konca ili drugog oblika, te bi uhvativši jedan kraj rezača isti povukli u stranu; na taj način koverat razrezali. Koverat bi bio razrezan bez otkinutog ugla. I ova radnja može se proizvoljno brzo ili lagano vršiti.

6. Da bi se po spoljašnosti koverta moglo poznati koja se strana, ivica, treba rezati, mogu se uglovi početni ili završni, ili pak cela ivica strane, koja je za rezanje određena, obeležiti, ili specijalno rezač umetati samo u jednoj strani ivice.

### Patentni zahtev:

Koverat za pisma naznačen time, što je u jednu ili u više ivica iznutra prilepljen konac, kanap ili slično, uzduž cele ivice a koji ne visi izvan koverta.



## PATENTNI SPIS BR. 7816

Jakovljević Stjepan, mehaničar, Beograd, Jugoslavija.

Kovčari za pisma sa otvaranjem-izbacivanjem.

Vršiti od 1. avgusta 1920.

Prijava od 28. aprila 1928.

Kovčari, na tajne načine u ivici kovčara postaviti kao na pr. oko se teže na kraju vima u celoj dužini ili delimično u ivici zalepi zavetke, užlje, užlane, užlječi ili no drugi način postavi u određeno ležište.

4. Ako se sečivo postavi u ma kojoj ili u više strana ivice kovčara.

5. Otvaranje kovčara može se vršiti i bez okližanja uglova na kovčaru, ako se konac ili za to određen rezac, umete u ivicu ma koje strane kovčara tako, da je- dan ili obadva kraja bude proizvodno duža od ivice kovčara. U ovom slučaju jedan ili obadva kraja rezaca videla bi se bilo u vidu panjičke čvora, povlačenog konca ili drugog oblika, te bi upadivši jedan kraj rezaca isti povukli u stranu; na taj način kovčari razreže. Kovčari bi bio razrezan bez okližanja ugla. I ova radnja može se proizvodno prvo ili lagano vršiti.

6. Da bi se po spoljašnosti kovčara moglo poznati koje se strane, ivice, leđa rezali, mogu se uglovi podeliti ili zavrtati, ili pok cele ivice strane, koja je za rezanje određena, opdeliti, ili specijalno rezati umetati samo u jednoj strani ivice.

## Patentni zahtev:

Kovčari za pisma naznačen time, što je u jednu ili u više ivica iznutra priklopljen konac, kanap ili slično, uzduž cele ivice a koji ne visi izvan kovčara.

Način otvaranja, rezanja svih vrsta zatvorenih kovčara, pisama, engleskih, raz- raznim ivice, bez povrede predmeta koji se nalazi u kovčaru.

Kod gotovih kovčara ili njihovih izrade isti, umete se daš jedne ili više ivice kovčara konac s tim, da se obadva kraja konca u uglovinu ivice, koja je određena za rezanje, učvrste.

Otvoranje, rezanje, kovčara vrši se na sledeći način:

Jedan ugao kovčara, u čijoj je unutrašnjosti ivici smješten jedan kraj konca, odmah se sa prstima, te držeći okližni kraj isti povući u stranu tako, da konac koji se u ivici kovčara bude nalazio, povlačenjem iz svog ležišta, kovčari razreže. Otvaranje kovčara može se proizvodno prvo ili lagano vršiti.

Ova radnja može se i na sledeće načine izvršiti:

1. Ako se mesto konca, koji je određen za rezanje ivice, upotrebni svila, pamuk, to- lja, kudelja, stamm, plute, crevo, kerfija ili drugi materijal, kao i mesing, bakar, gvožđe, olovo, aluminijum, razni drugi o- blikovani metali ili plemeniti, od kojih bi se izradilo sečivo za rezanje kovčara.

2. Ako se mesto konca upotrebni rezac u vidu panjičke ili u drugom obliku izrađeno sečivo.

3. Ako se predmet, određen za rezanje