



PATENTNI SPIS BR. 10063

Kormann Franc, Maribor, Jugoslavija.

Uložak za smeštanje postranog drška na aparatima za brijanje.

Prijava od 19 maja 1932.

Važi od 1 oktobra 1932.

Predmet ovog pronalaska je neki uložak za aparate za brijanje sa plosnatom oštricom, pomoću kojeg se može svaki aparat za brijanje, sve jedno, da li je providena oštrica sa tri rupe ili jednim osrednjim rasporom ili prorezom, providiti postranim drškom umjesto centralnog vertikalno na oštricu smještenog drška. Uložak može biti udešen i tako, da se može upotrebiti i na svakoj običnoj britvi umjesto preklopljive kovane oštrice te omogućuje isti način držanja i vođenja oštrice, kako je uobičajen pri dosadašnjim običnim britvama.

Fig. 1 i 2 nacrti prikazuju poprečne presjeke i gornja lica uložka a fig. 3 i 4 poprečne presjeke po linijama x—x i y—y prema fig. 1 i 2; fig. 5 prikazuje neki drugi izvedbeni oblik uložka; fig. 6—8 prikazuju poprečne presjeke po liniji z—z aparata za brijanje sa plosnatim oštricama, koje su providene različitim rupama ili otvorima i pogled odzgora na osnovnu ploču aparata; fig. 9 predložuje nam britvu sa preklopljivom kovanom oštricom a fig. 10 pogled odzgora na neki sa uloškom i postranim drškom provideni aparat za brijanje sa plosnatom oštricom.

Oštrice većine aparata za brijanje udešene su na tri otvora ili rupe a na osnovnoj ploči (8) nalaze se dva postrana klin (3), koja se slažu sa postranim rupama oštrice (fig. 6) i centralni privijač (4) za učvršćenje drška (F, fig. 10).

Ako su providene oštrice središnjim rasporom, može biti raspoređeno rebro (9,

fig. 7), koje se polaže u svrhu centriranja oštrice u raspor, bilo na osnovnoj ploči (8) a nazubljena ploča providena u tom slučaju jednim primjerenim prolaznim žljebom (11) u kojem leži rebro (9), nakon što je potaknuto kroz prorez oštrice (12), ili je smješteno rebro (13) na nazubljenoj ploči (10) a prolazni žljebovi (14) na osnovnoj ploči (8, fig. 8).

Ako bi bio providen uložak (A), koji se polaže na nazubljenu ploču aparata (10, fig. 1) providen samo sa tri rupe za klinove (3, 3) i za privijač (4, fig. 6), ne bi bio upotrebljiv za sve one aparate, čija raspoređena oštrica treba da se centriru pomoću jednog rebra. Uložak (A) ne bi u tom slučaju našao postrance nikakvo uporište, te bi se mogao pri upotrebi aparata nešto prekratati oko privijača (4), što bi imalo za posljedicu nesigurno rukovanje sa aparatom.

Da bi se tom nedostatku odopomoglo, providen je uložak prema ovom pronalasku na jednoj strani između obih rupa (1, 1, fig. 1—4) za centrirne klinove (3, 3) osnovne ploče (8) aparata (fig. 6) jednim rebrom (5), a na drugoj strani jednim prolaznim žljebom (6). Prema tome, da li se nalazi na gornjoj strani nazubljene ploče (10) prolazno rebro (9', fig. 7) ili jedan nešto kraći žljeb (14', fig. 8), položi se uložak (A) ili sa prolaznim žljebom (6) na rebro (9') nazubljene ploče (10, fig. 7) ili sa kraćim rebrom (5) na kraći žljeb (14') nazubljene ploče (10), (fig. 8). Uložak (A) nađe tako vazda postrano uporište na na-

zubljennoj ploči, koje sprečava njegovo pokretanje oko središnjeg privijača (4). Na fig. 10 se može razabrati, da služi matica (E, fig. 1) za učvršćivanje uložka (A) na osnovnoj ploči (8), dočim se privrta dosadašnji centralni držak (F) aparata na vijak (D) uložka (A₁) te služi sada kao postrani držak (fig. 10).

U fig. 5 prikazani izvedbeni primjer uložka (A₁) providen je jednim nastavkom (K) sa previnutim krajem (G) i jednim otvorom (L), koji nastavak odgovara nastavku (K') kovane oštrice (B) obične britve (fig. 9). Uloži li se umjesto oštrice (B) uložak (A₁) u korice (C) i učvrsti pomoću uzglobljenih klinova (M), omogućuje se time, da se upotrebi svaki aparat sa rupastom ili rasporenom plosnatom oštricom na običnoj britvi te se može pri tome oštrica držati i voditi na uobičajen način.

Patentni zahtjevi:

1. Uložak za smještenje postranog drška na aparatima za brijanje naznačen time, da je raspoređeno na jednoj strani između obih postranih rupa (1, 1, fig. 1—4) za centrirne klinove (3, 3) osnovne ploče (8) aparata (fig. 6) neko rebro (5), a na drugoj strani jedan prolazni žljeb (6) u svrhu, da bi se mogao uložak učvrstiti na aparatima sa plosnatim oštricama na tri rupe (fig. 6) kao i na aparatima sa rasporenim oštricama (fig. 7 i 8).

2. Izvedbeni oblik uložka po zahtjevu 1, naznačen time, da je providen uložak jednim nastavkom (K, L, G, fig. 5) koji odgovara nastavku (K') preklopljive britve (fig. 9) u svrhu, da bi se mogao smještenjem uložka u dršku (C, fig. 9) neke britve upotrebiti svaki aparat za brijanje sa plosnatom oštricom i omogućio isti način držanja i vođenja oštrice, kao pri običnim britvama.





Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

