

učenom
mijesecu

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 3 (3)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. Marta 1931.

PATENTNI SPIS BR. 7726

Amon Anton, poljodjelac, Dorf—Tischamend, Austrija.

Sigurnosna kopča, naročito za podvezice za čarape ili sokne.

Prijava od 23. septembra 1929.

Važi od 1. maja 1930.

Predmet predležećeg pronalaska je jedna sigurnosna kopča, kod koje je poznata kopča, sastojeća se iz jednog okvira i jednog na podlozi od gume ili tkanine pričvršćenog dugmeta, providena sa jednom paočnom napravom, koja se sastoji iz jednog, na okviru gibivo pričvršćenog stremena ili pločice i koja je tako izrađena, da kod njihanja istoga spram okvira njegov prednji kraj nalegne preko raspora, ali pred dugme, uslijed čega je onemogućeno pomicanje dugmeta, dok ali nakon odnjihanja pločice ili stremena u vis raspor se oslobođa i dugme se može napred pomaknuti.

Nacrt pokazuje više oblika izvedbe predmeta pronalaska. Sl. 1 prikazuje kopču sa gibivom pločicom, Sl. 2 kopču sa stremenom na pero i Sl. 3 predočuje kopču sa stremenom, koji je učvršćen u krajnjim položajima.

U svim trim slikama znači 1 okvir, u kojem je smješten poprečni raspor 2 za provlačenje nosive vrpce, 3 je otvor, kroz koji se provlači glavica 4 na vrpci od gume ili tkanine 5 sa grlom 6 (Sl. 1) pričvršćenog dugmeta, nakon što je dio čarape, kojeg valja pričvrstiti, položen preko glavice 4. Otvor 3 prelazi u raspor 7, u koji se pomakne dugme, tako, da se tkivo čarape čvrsto ulisne između grla 6 i krajeva raspora 7. Da se zapreći, da se dugme slučajno može pomaći do otvora 3, u kojem slučaju čarapa ne bi više bila pričvršćena na dugmetu, to je prema pronalasku predviđena jedna paoka. Ista se sastoји prema

Sl. 1 iz jedne pločice 10, koja je gibiva oko čepova 9, koji leže u probušenim laticama 8, a uglati savinuti kraj 11 pločice upire se o okvir 1 u položaju, koji je nacrtan sa punim crtama, tako, da jezičasti kraj 12 pločice 10 leži pred dugmetom na okviru 1 i zapreće pomicanje dugmeta. Uzdigne li se jezičasti kraj 12 prema gore u položaj, koji je nacrtan sa crtama i točkama (12'), pri čemu uglati previnuti kraj 11 treba do elastični okvir 1 potisne malko prema dolje, to pločica 10 ostane u tom položaju i glavica 4 može se pomaći prema otvoru 3.

U Sl. 2 prikazan je jedan stremen od žice 13, čiji su krajevi 14 pričvršćeni na okvir 1 i koji blizu tih pričvrsnih mjeseta imade nekoliko pernih zavoja 15, pomoću kojih se srednji dio 16 stremena 13 poliskuje spram okvira 1 i u tom položaju prijeći, da glavica 4 otklizi do otvora 3. U Sl. 3 narisani okvir 1 na jednom je mjestu smotren u cjevoliki svitak 17 u čijem su otvoru smješteni pravokutno savinuti krajevi 18 stremena 19, koji su krajevi smješteni međusobno federirajući. Cjevoliki svitak 17 imade izdanke 20, pomoću čijih krajeva stremen 19 biva svagda držan u svom otvorenom ili zatvorenom položaju.

Patentni zahtev:

1. Sigurnosna kopča, naročito za podvezice za čarape ili sokne, sastojeća se iz jednog na pruživoj vrpci pričvršćenog dugmeta, koji se turi kroz otvor pripadnog okvi-

ra i pomakne u raspor, koji tvori nastavak tog otvora, uslijed čega se preko dugmeta položeni dio tkanine učvrsti između grla dugmeta i krajeva raspora, naznačen time, što je na okviru (1) pločica (10) ili stremen (13 odn. 19) fakto gibljivo smješten, da kod gibanja istoga prema okviru njegov prednji kraj (12, 16) nalegne preko raspora, ali ispred dugmeta, uslijed čega je onemogućeno pomicanje dugmeta, dok se nakon izdizanja pločice ili stremana u vis raspornoslobađa i dugme se može pomaći.

2. Sigurnosna kopča po zahtjevu 1., nazačena lime, što okvir imaoe jedan cjevoliki svitak (17), u koji zahvaćaju previnuti međusobno federirajući smješteni krajevi (13) stremena (19), dok na čeonim strana-

ma svilka proviruju izdanci (20), pomoću kojih stremen biva čvrsto držan u svojim krajinim položajima.

3. Sigurnosna kopča po zahljevu t, nazvana time, što je stražnji kraj oko čepova (9) gibive pločice (10) stvoren od jedne uglašo savinute opruge (11), koja pri kopči, spremnoj za upotrebu, čvrsto prileže na okviru (1), dok kod izdizanja pločice u vis mora najprije sviđati otpor federirajuće priležećeg okvira.

4. Sigurnosna kopča po zahtjevu 1, na-
značena time, što je sa svojim obim kra-
jevima (14) na okviru (1) pričvršćeni stre-
men (13) spram krajeva smotan u poput
vijka savinula pera (15), čijim djelovanjem
stremena biva pritiskivan na okvir.



