


KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 21 (1)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Decembra 1927.

PATENTNI SPIS BR. 4635

Siemens & Halske A. G., Berlin — Beč.

Telefonska stolska stanica.

Prijava od 13. oktobra 1925.

Važi od 1. avgusta 1926.

Traženo pravo prvenstva od 5. decembra 1924. (Nemačka).

Pronalazak se odnosi na telefonsku stolsku stanicu, čiji omot ima jedan otvor predviđen za komulator brojeva, koji je otvor u gotovom stanju stanice zatvoren tim komulatorom brojeva.

Kod stanica ove vrste dosad je većinom u unutrašnjosti stanice predviđena naročita noseća konstrukcija za mikrotelefonski nosač, koje pri skinutom poklopcu služi za postavljanje (ležanje) i vođenje mikrotelefonskog nosača, koji je labavo (slobodno) vezan sa poklopcem, da bi se dejstvo tog nosača na kontakte komutatora moglo nadlegati u potpuno ispravnom stanju za rad. Naročita noseća konstrukcija uslovljava tako znatno veći utrošak i pogoršava prostornu podelu za ostale delove, koje valja smestiti u stanicu.

One telefonske stanice, kod kojih je nosač mikrotelefona čvrsto vezan sa omotom, dopuštaju ispitivanje komutatora, na koji dejstvuje nosač mikrotelefona a pri skinutom poklopcu samo tako, ako se rukom pritiskuje na razvodnu polugu, pošto oslon za mikrotelefon ne postoji u stanici. Pronalasku je cilj, da se po vođenju komutatora i pri ponovo postavljenom omotu omogućiti na telefonskim stolnim stanicama ispitivanje i podešavanje prekidača, kad je stanica gotova za rad, štedeći u stanici naročitu izradu ležišta za nosač mikrotelefona. Ovo se po pronalasku postiže time, što je nosač mikrotelefona čvrsto vezan sa poklopcem omota i što je prekidač, na koji dela mikrotelefon, postavljen iza otvora omota, koji je zatvoren komulatorom za

brojeve. Korisno je da se kontakti prekidača postavljaju u srednjoj ili u blizini srednje ravni omotskog otvora za komulator brojeva.

Usled upotrebe nosača za mikrotelefon, koji je čvrsto vezan sa poklopcem omota izlišno je nosilo u stanici, koje je inače potrebno ovde. U isto vreme omogućava raspored prekidača iza otvora za komutator pri zatvorenom poklopcu ali pri skinutom komutatoru dobro osmotranje i pristupačnost prekidaču.

Pronalazak je podrobno opisan na jednom primeru izvođenja.

Sl. 1 je prednji izgled, na stanicu sa skinutim komulatorom za brojeve.

Sl. 2 predstavlja stanicu gledanu sa strane, u delimičnom preseku, pri čem su uklonjeni svi delovi, koji nisu važni za pronalazak.

Omot stanice sastoji se iz poklopca 1 i postolja 2, koje nosi poklopac. Nosač 3 mikrotelefona čvrsto je vezan zavrtnjima 4 sa poklopcem 1. U nosaču 3 mikrotelefona uvučen je razvodni klin 5, na koji utiče mikrotelefonom 6, koji je postavljen na nosač i time upravlja kontaktnim oprugama 7 prekidača. Na prednjoj strani poklopca 1 u vidu pulta nalazi se otvor 8, koji je u gotovom stanju stanice zatvoren komulatorom 9 za brojeve, koji leži ispred tog otvora. Komutator 9 leži slobodno sa nastavcima 10 u izdubljena podloge 2 i naleže svojim gornjim delom svoje ploče na čvrst odbojnik B stanice. Njene kontaktne veze načinjene su radi lakšeg odvajanja kao

nožni kontakti 11, koji ulaze u kontaktne opruge 12, koje su čvrsto vezane sa postoljem 2, tako da se pri skinutom poklopcu 1 komutator 9 može lako ukloniti od stanice.

Kao što se vidi iz sl. 1, izabrani položaj prekidača 7 prema otvoru 8 a pri skinutom komutatoru daje dobro osmatranje i pristupačnost prekidaču pri ponovo stavljenom poklopcu. U isto vreme upotrebom jednog čvrstog omočaja vezanog mikrotelefonskog nosača šteti se naročiti deo ležišta za nosač 3 u unutrašnjosti stanice.

Patentni zahtevi:

1. Telefonska stolna stanica, čiji omot ima otvor za komutator brojeva, naznačena time, što je mikotelefonski nosač (3) čvr-

sto vezan sa poklopcem (1) omota i prekidač (7) na koji utiče mikro telefon postavljen iza otvora (8) u omotu za komutator (9) brojeva, tako da se delovi, naročito kontakti prekidača (7) dobro vide pri zatvorenom poklopcu (1) i izvučenom komutatoru (9) kao i to da se istim može lako prići.

2. Telefonska stolna stanica po zahtevu 1, naznačena time, što su kontakti prekidača (7) postavljeni u srednjoj ili u blizini srednje ravni otvora (8) u omotu.

3. Telefonska stolna stanica po zahtevu 1, naznačena time, što se komutator (9) brojeva može lako skinuti i ponovo namestiti i što je za tu svrhu snabdeven pokretnim ležištem (10) kao i napravom (11) sa kontaktima za vezivanje u vidu noža ili tome slično.

Fig. 1




Fig. 2

