

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 23 (3)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. Oktobra 1927.

PATENTNI SPIS BR. 4491

Köln-Rottweil Aktiengesellschaft, Berlin.

Postupak za spravljanje materija za oblaganje.

Prijava od 18. avgusta 1925.

Važi od 1. jula 1926.

Pravo prvenstva od 17. oktobra 1924. (Nemačka).

Pronalazak se odnosi na postupak za spravljanje materija za oblaganje, pri čemu se polazi od oksidisanih ulja sa ili bez dodatka smole i sa nitrocelulozom koji ima odgovarajuće dodatke. Obe osnovne materije poznate su kao izlazne materije za spravljanje elastičnih materija za oblaganje. Pronalazak se sastoji u zajedničkoj primeni obeju izlaznih materija i dobija se proizvod koji spaja preimicstva obeju zasebno spravljenih materija za oblaganje.

Postupak se sastoji u tome, što se oksidisana ulja mešaju sa nitrocelulozom i sredstvima za želatiniranje i omekšavanje, u danom slučaju dodavanjem sredstava za ispunu i boje, i što se mešavina između valjaka izlaže uticaju pritiska i topote.

Primer 1:

Na 18 delova oksidisanog ulja dodaju se 82 dela jedne smeše koja ima ovaj sastav:

11	delova	nitroceluloze
15	"	trikrezilfosfata (Trikresyl-phosphat)
38	"	brašna od drveta
10	"	sredstva za ispunu
8	"	boje.

Mešavina se homogenizira na vrelim valjcima i potom samelje u fini prah i daje joj se oblik pod velikim pritiskom i topotom.

Primer 2:

18 delova linoleum-cementa, koji se sastoje iz 80 delova linoksina (Linoxyn), 15 delova koloftonuma, 5 delova Kauri-kopal-smole, prerađuju se sa 82 dela mešavine po primeru 1.

Patentni zahtevi:

1. Postupak za spravljanje materija za oblaganje, naznačen primenom smeše iz oksidisanih ulja sa ili bez dodatka smole i nitroceluloze sa sredstvima za omekšavanje i punjenje.

2. Postupak za spravljanje materija za oblaganje, naznačen time, što se smeša po zahtevu 1, homogenizira pod pritiskom i topotom.

3. Postupak za izradu materija za oblaganje, naznačen time, što se smeša, homogenizirana pod pritiskom i topotom samelje u fini prah i prerađuje u materije za oblaganje pod pritiskom i topotom.

Din. 5.

Patentni zahtevi:

1. Postupak za izradu postojanih vodenih emulzija, naznačen time, što je pomoćno me-

Din. 5.

