

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRISKE SVOJINE

Klasa 69

Izdan 1 januara 1934

## PATENTNI SPIS BR. 10541

Škarica Josip, inženjer, Zemun, Jugoslavija.

Aparat za brijanje sa podužnom udubinom u nazubljenoj pokrivnoj pločici.

Prijava od 31 marta 1933.

Važi od 1 jula 1933.

Aparat za brijanje sa podužnom udubinom u donjoj strani nazubljene pokrivne pločice ima svrhu, da elastičnu (opružnu) pločicu, prema pat. br. 10377, umetnutu u brijači aparat, primi u podužnu udubinu, tako da se elastična (opružna) pločica, pri sasvim zašarafljenome aparatu može u pomenutoj udubini slobodno smestiti.

Zadaća je elastične (opružne) pločice, da umetanjem u već postojeće poznate brijače aparate, omogući regulisanje međusobnog odstojanja između brijačeg nožića i nazubljene pokrivne pločice brijačeg aparata, u cilju prilagodivanja oštice nožića individualnoj osetljivosti kože i otpornosti brade. Nu, mogućnost ovoga regulisanja ograničena je kod postojećih brijačih aparata na jednu najnižu početnu meru međusobnog odstojanja, koja je upravo jednaka debljini same elastične (opružne) pločice, kada se ona pritisnuta polegne između nožića i nazubljene pokrivne pločice.

Da bi se ali moglo vršiti i najfinije regulisanje međusobnih odstojanja, koja su i manja od same debljine elastične (opružne) pločice, predviđena je u donjoj strani nazubljene pokrivne pločice podužna udubina, čija je dubina najmanje jednaka, a može biti i veća od debljine elastične (opružne) pločice.

Najmanja širina podužne udubine u nazubljenoj pokrivnoj pločici, mora da bude toliko, da elastična (opružna) pločica može nesmetano u nju da stane, nu ona je naročito izvedena šira i to toliko, da zahvaća i u same zube nazubljene pokrivne pločice a to upravo do ivice oštrica u-

metnutoga brijačeg nožića. Naročita svrha ovako određene širine udubine je ta, da — dok vrhovi zuba nazubljene pokrivne pločice, koji strče preko oštrica nožića, svojim normalnim oblikom i veličinom štite pri brijanju lice od eventualnih ozleda oštrogog nožića — istovremeno je omogućeno, da obrijane dlačice sa penom mogu nesmetano i neposredno dospevati u podužnu udubinu, koja dopire upravo do ispod samih oštrica brijačeg nožića, tako da je time zapušenje oštrica nožića obrijanim dlačicama sa sigurnošću isključeno ne samo kod većih međusobnih odstojanja između nožića i zuba nazubljene pokrivne pločice, nego i kod sasvim početnih najfinijih odstojanja pak i onda, kada je brijači aparat do kraja zašarafljen.

Da bi se pak osiguralo, da šarafljenjem ne bi i sami brijači nožić bio uguran u podužnu udubinu nazubljene pokrivne pločice izvedena su 4 ugaona zuba nazubljene pločice nešto veća, tako da se pri sasvim zašarafljenome aparatu nožić može o njih odupreti, kada je do kraja pritegnut donjom pločicom aparatu.

U nacrtu predočuju: sl. 1 predmet pronalaska, to jest nazubljenu pokrivnu pločicu u čijoj je donjoj strani urezana udubina za primanje elastične (opružne) pločice, u izgledu sa strane, a u sastavu kompletнога brijačeg aparata; sl. 2 elastičnu (opružnu) pločicu, za koju je podužna udubina predviđena, u izgledu spreda; sl. 3 elastičnu (opružnu) pločicu u izgledu odozgo; sl. 4 nazubljenu pokrivnu pločicu u kojoj se vide konture urezane podužne

udubine, u izgledu odozgo; sl. 5 nazubljenu pokrivnu pločicu u preseku prema liniji I—I iz slike 4; sl. 6 nazubljenu pokrivnu pločicu u preseku prema liniji II—II iz slike 4.

Aparat za brijanje sa podužnom udubinom u nazubljenoj pokrivoj pločici sastoji se kao i ostali poznati brijaci aparati istoga sistema i to: iz normalnoga drška e, normalne donje pločice aparata d, i gornje nazubljene pokrivo pločice c, koja je okarakterisana na svojoj donjoj strani urezanom udubinom f pretstavljajući time sami predmet pronalaska, a koja je udubina f predvidena zato, da primi u sebe elastičnu (opružnu) pločicu a u cilju mogućnosti regulisanja i najfinijih međusobnih odstojanja između nožića b i nazubljene pokrivo pločice c, to jest odstojanja koja su i manja od debljine same elastične (opružne) pločice a, i nadalje, da u tu udubinu f, koja dopire upravo do ispod samih oštrica brijacog nožića b, mogu obrijane dlačice nesmetano i neposredno dospevati.

#### Patentni zahtevi:

1. Aparat za brijanje sa elastičnom (opružnom) pločicom (a) za umetanje, naznačen time, što je u donjoj strani na-

zubljene pokrivo pločice (c) urezana podužna udubina (f) u cilju, da u nju stane elastična (opružna) pločica (a) pri svim zašarafljenome aparatu, tako da je time omogućeno regulisanje i najfinijih međusobnih odstojanja između nazubljene pokrivo pločice (c) i brijacog nožića (b), to jest odstojanja, koja su i manja od debljine same elastične (opružne) pločice (a).

2. Aparat za brijanje sa elastičnom (opružnom) pločicom (a) za umetanje prema zahtevu 1, naznačen time, što širina udubine (f) u nazubljenoj pokrivoj pločici (c) naročito odgovara širini brijacog nožića (b), u cilju da obrijane dlačice brade sa penom mogu nesmetano i neposredno dospevati u podužnu udubinu (f), isključujući time zapušenje oštrica nožića (b) i pri najfinijim međusobnim odstojanjima između nožića (b) i zuba nazubljene pokrivo pločice (c), čija su 4 ugaona zuba veća, da se o njih može odupreti nožić (b) kad je do kraja pritegnut donjom pločicom (d).

1. Aparat za brijanje sa elastičnom (opružnom) pločicom (a) za umetanje, naznačen time, što je u donjoj strani nazubljene pokrivo pločice (c) urezana podužna udubina (f) u cilju, da u nju stane elastična (opružna) pločica (a) pri svim zašarafljenome aparatu, tako da je time omogućeno regulisanje i najfinijih međusobnih odstojanja između nazubljene pokrivo pločice (c) i brijacog nožića (b), to jest odstojanja, koja su i manja od debljine same elastične (opružne) pločice (a).

2. Aparat za brijanje sa elastičnom (opružnom) pločicom (a) za umetanje prema zahtevu 1, naznačen time, što širina udubine (f) u nazubljenoj pokrivoj pločici (c) naročito odgovara širini brijacog nožića (b), u cilju da obrijane dlačice brade sa penom mogu nesmetano i neposredno dospevati u podužnu udubinu (f), isključujući time zapušenje oštrica nožića (b) i pri najfinijim međusobnim odstojanjima između nožića (b) i zuba nazubljene pokrivo pločice (c), čija su 4 ugaona zuba veća, da se o njih može odupreti nožić (b) kad je do kraja pritegnut donjom pločicom (d).



