

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ŽAŠTITU



INDUSTRISKE SVOJINE

Klasa 68 (2).

Izdan 1 novembra 1934.

PATENTNI SPIS BR. 11140

Železařský prumysl akciová společnost dříve Adolf Eisler, Boskovice, Č. S. R.

Uredjenje za pričvršćivanje vratne kvake.

Prijava od 22 septembra 1933.

Važi od 1 aprila 1934.

Traženo pravo prvenstva od 6 oktobra 1932 (Č. S. R.).

Već su poznata uređenja za učvršćenje vratne kvake, koja se sastoje od jedne uskakalice u obliku slova U, smeštene u čauri ručice i određene za rukavac kvake koji je snabdeven testerastim zupcima. Ali pri tim poznatim uređenjima moraju uskakalice da su spolja pristupačne, da bi mogle da se rasklope pomoću nekog pogodnog alata, ili da se pomoću pritiska rukom isključe iz veze zubaca sa kvakom, koja okolnost rđavo utiče na izgled robe, koji i grada ulogu prilikom prodaje robe. Osim toga te sprave praktički su neprimenljive za kvake snabdevene pokrivenim pločicama.

Predmet pronalaska predstavlja jedno pričvršćivanje vratne kvake gore pomenutog načina, ali kod koga prema pronalasku u skakalica leži u prostoru, ograničenom pomoću pokrivne pločice, koja (uskakalica) ima presek u obliku slova U, pri čemu je jedan krak uskakalice tako dugačak, da se pri okretanju pokrivne pločice oko osovine rukavca, takođe pokreće i isključuje (izdiže) iz zubaca rukavca kvake. Na taj način može se uskakalica, prenda spolja pokrivena pokrivenom pločicom izcela, jednostavno skidati završnjem pre toga popuštene pokrivne pločice i isključiti iz dodira sa rukavcem kvake, čime se postiže znatno uprošćavanje rukovanja.

Sprava prema pronalasku predstavljena je u jednom primeru izvođenja u priloženom nacrtu. Sl. 1 predstavlja u pogledu odozgo obe kvake, delimično u aksialnom preseku po liniji X-X, a sl. 2 i 3 unutarnji pogled na pokrivnu pločicu šuplje kvake u dva različita položaja.

Kvaka 1 koja nosi pokrivnu pločicu 2 čvrsto je vezana pomoću prizmatičnog rukavca 3, čija je dužinska strana preimerno snabdevena urezima u vidu testere 4, sa kosim, prema kvaki 1 upravljenim zidovima. Druga kvaka 5 ima jedan otvor 6 preseka odgovarajućeg preseka rukavca 3 i nosi pokrivnu pločicu 7. Na jednom mestu, koje se nalazi u unutrašnjosti pokrivne pločice 7, između njega i unutarnjeg kraja kvake, snabdevena je ista jednim obimnim žljebom 8, koji se završava na delu obima koji leži prekoputa ureza 4 jednim prorezom 9. U žljeb 8 umetnuta je jedna uskakalica 10, u vidu slova U, čiji je kraj 11 tako stanjjen i proširen, da u položaju prema sl. 1 taj kraj 11 ulazi kroz prorez 9 tako daleko u otvor 6, da se on pri uterivanju rukavca 3 ukvačuje u otvor ureza 4. Urezi 4 i prorez 9 mogu biti postavljeni i na dve suprotne strane, pri čemu su onda oba kraja uskakalice 10, kao i kraj 11 stanjeni i prošireni.

Pri sklapanju nameštaju se pokrivne pločice 2 i 7 na kvake 1 i 5, a u žljeb 8 kvake 5 umeće se uskakalica 10 i namešta se u položaj, koji se vidi u sl. 2, u kome kraj 11 upada u prorez 9. Kvake pripremljene za sklapanje (montažu) nacrtane su na sl. 1.

Sklapanje se vrši na sledeći način:

Kvaka 1 se sa rukavcem 3 ugura u otvor brave tako daleko, da se pokrivna pločica 2 naslanja na vrata. S druge strane se namešta kvaka 5 na rukavac 3 isto tako do dodira sa vratima, pri čemu kraj 11 uskakalice 10 klizi preko ureza 4 rukavca 3 i naposletku prema debljini vrata upada u odgovarajući urez. Zatim se pokrivne plo-

čice 2 i 7 ušrafuju na vrata, čime je montaža završena. Izvlačenje kvake sprečava se pomoću kraja 11 uskakalice 10, koji leži u urezima 4. Klačenje kvake isključeno je time, što prizmatični rukavac 3 ulazi tačno u otvor 6 i to znatno dublje, nego što je dosada bilo uobičajeno.

Za rasklapanje kvake dovoljno je da se pokrivne pločice 2 i 7 odšraťuju i da se pokriva pločica obrne u položaj prikazan u sl. 3, pri čemu se uskakalica 10, koja se krajem 11 iznutra oslanja na zavrnuti rub pokrivne pločice 7, tako obrne, da kraj 11 uskakalice 10 izđe iz proreza 9 i stoga se isključuju iz ureza 4, pri čemu se mogu obe kvake 1 i 5 izvući iz vrata.

Patentni zahtev:

Uredjenje za pričvršćivanje vratne kvake sa jednom uskakalicom u obliku slova U, koja je smeštena na čauri kvake i koja je određena za rukavac kvake, koji je snabiven testerastim zupcima, naznačeno time, što je uskakalica (10) smeštena u prostoru ograničenom jednom pokrivnom pločicom (7) i što je jedan krak (11) uskakalice (10) produžen preko mesta na kome se zakvačuje sa zupcima (4) rukavca (3), tako da slobodan kraj tog kraka (11) pri obrtanju pokrivne pločice (7) oko osovine rukavca prileže na unutarnji rub pokrivne pločice (7).

Digitized by srujanika@gmail.com



