

Državni zakonik

za

kraljevine in dežele, zastopane v državnem zboru.

Kos LVI. — Izdan in razposlan 12. dne julija 1913.

Vsebina: (Št. 130—133.) 130. Razglas, s katerim se objavlja uvrstitev občine Vipava v sedmi razred vojaške najemninske tarife. — 131. Razglas o izpričevalih ženske obrtne šole društva „Libuše“ v Kromerizu. — 132. Ukaz, s katerim se izpreminja navodilo za preskušnjo terpentinovnega olja, porabljanega za posebno denaturovalo. — 133. Ukaz, s katerim se izpreminja navodilo za preskušnjo sestavin občega denaturovala za žganje.

130.

Razglas ministrstva za deželno bran in finančnega ministrstva z dne 29. aprila 1913. l.,

s katerim se objavlja uvrstitev občine Vipava v sedmi razred vojaške najemninske tarife.

Dodatno k razglasu z dne 14. februarja 1911. l. (drž. zak. št. 28) se porazumno s c. in kr. vojnim ministrstvom uvršča občina Vipava na Kranjskem v sedmi razred do konca leta 1920. veljavne najemninske tarife za namene vojaškega nastanjanja.

Georgi s. r.

Zaleski s. r.

131.

Razglas trgovinskega ministra v porazumu z ministrom za javna dela z dne 21. junija 1913. l.

o izpričevalih ženske obrtne šole društva „Libuše“ v Kromerizu.

Ženska obrtna šola društva „Libuše“ v Kromerizu se na podstavi § 14 d, odstavka 3, zakona

z dne 5. februarja 1907. l. (drž. zak. št. 26), oziroma ukaza trgovinskega ministra v porazumu z ministrom za bogočastje in nauk z dne 26. julija 1907. l. (drž. zak. št. 180) vzprejema v seznamek listih obrtnih učilišč, kojih izpričevala nadomeščajo dokaz redno dovršenega učnega razmerja, ako ženske zglasé na ženske in otroške obleke omejeño krojaško obrt.

Trnka s. r.

Schuster s. r.

132.

Ukaz finančnega ministrstva z dne 7. julija 1913. l.,

s katerim se izpreminja navodilo za preskušnjo terpentinovnega olja, porabljanega za posebno denaturovalo.

V porazumu s kraljevim ogrskim finančnim ministrstvom se izpreminja navodilo za preskušnjo terpentinovnega olja, porabljanega za posebno denaturovalo (točka II priloge B k pravilniku za žganje, določeno za davščine prosto porabo [drž. zak. št. 130 iz leta 1899.] in naj se glasi takole:

II. Terpentinovo olje.

1. Razmerje proti bromu:

Meša se 60 kubičnih centimetrov raztopine, ki obsega v litru 3 grame kalijevega bromata in

11 gramov kalijevega bromida, v graduiranem cilindru s 15 kubičnimi centimetri razredčene žveplene kisline (350 kubičnih centimetrov žveplene kisline in 650 kubičnih centimetrov vode). Tej zmesi se primeša 6 kubičnih centimetrov alkoholne raztopine terpentinovega olja, ki ga je preskusiti in ki ima 5 kubičnih centimetrov terpentinovega olja v 100 kubičnih centimetrih. Ako se zmes močno pretrese, se mora razbarvati.

2. Destilacija:

Ako se destiluje 100 kubičnih centimetrov terpentinovega olja tako, kakor je predpisano za lesni špirit, naj preide do 150° Celzija ne več nego 5 kubičnih centimetrov, do 175° Celzija pa v vsem najmanj 90 kubičnih centimetrov.

3. Mešovitost z vodo:

50 kubičnih centimetrov terpentinovega olja se s 50 kubičnimi centimetri vode močno pretresa v graduiranem merskem cilindru, ki obsega 100 kubičnih centimetrov vode. Ako sta se potem, ko je nekaj časa stalo, ločili obe plasti in se sčistili, naj znaša gornja najmanj 47,5 kubičnih centimetrov.

Ta ukaz dobi moč 15. dne julija 1913. l.

Zaleski s. r.

133.

Ukaz finančnega ministrstva z dne 7. julija 1913. l.,

s katerim se izpreminja navodilo za preskušnjo sestavin občega denaturovala za žganje.

V prilogah *A*, *B* in *C* k razpisu finančnega ministrstva z dne 26. oktobra 1907. l. (drž. zak. št. 245) obsežena navodila za preskušnjo lesnega špirta, piridinovih osnov in bencola se izpreminjajo v porazumu s kraljevim ogrskim finančnim ministrom v obsegu, ki je razviden iz priloge.

Ako se pokažejo ob preiskavi denaturovala razlogi za mnenje, da ni pripravno za denaturovanje, kljub temu da ustreza zahtevam za dotično sredstvo predpisane preskusne metode, je treba to v izvidu priuerno izraziti. Tak primer labko na primer nastopi, ako je denaturovalo postalo nerabno, ker se je slučajno ali namenoma kaj tujega primešalo, kar še ni vpoštevano v preskusnih predpisih, ali zaradi drugih okolnosti.

Veljavnost preiskovalnega izvida neha pri lesnem špirtu po 8 tednih, pri piridinu in bencolu po 12 tednih računaje od dneva izdaje.

Ta ukaz dobi moč 15. dne julija 1913. l.

Zaleski s. r.

Priloga.**A. Navodilo za preskušnjo lesnega špirita.****1. Barva.**

Po zadnjih besedah prvega odstavka je postaviti: „in ne sme biti moten“ (odstavki 2 do 4 neizpremenjeni).

2. Destilacija.

(Neizpremenjeno.)

3. Mešovitost z vodo.

Raztopina, narejena iz 0·5 kubičnega centimetra lesnega špirita in 9·5 kubičnih centimetrov alkohola s 95 prostorninskimi odstotki, mora dati, ako se pomeša z 20 kubičnimi centimetri vode, čisto ali k večjemu slabo opalizujočo tekočino.

4. Razmerje proti solitrovi raztopini.

Ako se pretrese 25 kubičnih centimetrov lesnega špirita s 50 kubičnimi centimetri nasičene raztopine čilskega solitra v vodi, naj se izločijo po preteku 15 minut najmanj 3 kubični centimetri, toda ne več nego 5 kubičnih centimetrov oljnate plasti. Za izvršitev itd. (neizpremenjeno).

5. Razmerje proti lugu.

Ako se pretrese 20 kubičnih centimetrov lesnega špirita s 40 kubičnimi centimetri natronovega luga s specifično težo 1·3, naj se izloči po 15 minutah najmanj 7 kubičnih centimetrov, toda ne več nego 10 kubičnih centimetrov oljnate plasti. Pretresati se mora pol minute zmerno in v vodoravni smeri.

6. Vsečina kisline.

50 kubičnih centimetrov lesnega špirita pomešanih z 10 kapljami enoodstotne raztopine fenolftaleina ne sme porabiti dotlej, da pordeči ne več nego 1·5 kubičnega centimetra, ene desetinke normalnega luga.

7. Pepel.

Ako se sežgé ali vpepeli 50 kubičnih centimetrov lesnega špirita, smejo ostati samo sledovi pepela.

8. Specifična teža.

Specifična teža ne bodi pri 15° Celzija višja nego 0·860.

B. Navodilo za preskušnjo piridinovih osnov.

(Točka 1 do 5 neizpremenjeno.)

6. Titracija.

(Prvi odstavek neizpremenjen.)

Dotlej da nastopi ta reakcija, naj se ne porabi manj nego 9·4 kubičnih centimetrov normalne žveplene kisline.

C. Navodilo za preskušnjo bencola.

1. Zunanje svojstvo.

Gledé barve se preskuša tako, kakor je zaukazano za preskušnjo lesnega špirta. V bencolu ne bodi vod-nih kapljic in naj se tudi ne skali, kadar se ohladi na 15° Celzija.

(Točka 2 do 5 neizpremenjeno.)