

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 71 (3)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Juna 1927.

PATENTNI SPIS BR. 4276

Miroslav Slunjski, postolarski obrtnik i Adolf Slunjski, trgovac kožom, Ivanac.

Šablona za krojenje gornjeg dijela cipele.

Prijava od 14. septembra 1925.

Važi od 1. aprila 1926.

Ova se šablona sastoji od podnice **a**, okomice **b** i prečke **c** paralelne podnice **a**, međusobno čvrsto spojenih, tako da se njihov međusobni položaj u nijednom slučaju ne mijenja. S lijeve strane okomice **b** smještena je zapelnica **z**, koja se prema potrebi može podizati i spuštati prema tome da li se ima napraviti kraj za cipelu sa visokom pelicom ili sa niskom, pri čemu se svojom rascjepinom m_1 pomiče po klinu k_1 pričvršćenom na prečki **c**. Zapelnica **z** povlači u svoje kretanju automatski poplatnicu **p**, koja je združena sa zapelnicom posredstvom vijka v_1 , a po ovome se vijku može poplatnica **p** pomicati lijevo i desno rascjepinom m_2 tako da se dužina poplatnice može po volji povećati i smanjiti. Sa zapelnicom **z** spojeni su zglobovno posredstvom klinca k_2 i šarafa k_3 regulatori r_1 i r_2 koji se mogu slobodno pomicati kroz okomicu **b**.

Na regulatoru r_2 zabilježena su tri poteza **s**, koji naznačuju dokle se ima zapelnica **z** približiti okomici **b** kada se radi o cipeli s visokom, srednjom ili niskom peticom.

Regulatori r_1 , r_2 i treći regulator r_3 , pomičan svojom rascjepinom m_3 , po šarafu k_4 na podnici **a**, nose sa desne strane okomice **b** četverodelnu prednjicu o_1 , o_2 , o_3 , o_4 , koje su dijelovi zglobovno spojeni, a dadu se pomicati po prečki **c** i po regulatorima r_1 i r_2 i približiti ili udaljiti od poplatnice **p** pomicanjem regulatora r_3 po šarafu k_4 .

Poplatnica **p** ima dva klina n_1 i n_2 , koji

se pomiču u rascjepinama dijela prednjice o_1 i podnice **a**.

Kada se je obzirom na visinu pelice ustanovio položaj zapelnice **z**, pomicanjem poplatnice **p** u zapelnici **z** odmeri se potrebna dužina cipele; za tim, prema uzetim mjerama debljine noge na karakterističnim mjestima, prenesu se ove mjere na regulatore r_1 , r_2 i r_3 i zgodno se smjeste dijelovi prednjice o_1 , o_2 , o_3 , o_4 .

Nakon toga se šarafima v_1 , k_4 , k_5 , k_6 i k_7 pričvrste među sobom razni dijelovi.

Zatim se olovkom ocrtla vanjski obris zapelnice **z**, poplatnice **p** i prednjice o_1 , o_2 , o_3 , o_4 .

Dobivena slika daje oblik kroja gornjega dijela cipele koja se po uzetim mjerama imade izraditi i prema ovome obliku se kroji gornji dio cipele.

Patentni zahtjev:

Šablona za krojenje gornjeg dijela cipele, označena time, da su na podnici **a** okomici **b** i sa podnicom paralelnoj prečki **c**, posredstvom regulatora r_1 , r_2 i r_3 , zglobovno smješteni zapelnica **z**, poplatnica **p** i četverodijelna prednjica o_1 , o_2 , o_3 , o_4 na način da se poplatnica daje produžiti i pokratiti, zapelnica, poplatnica i prednjica među sobom približiti i udaljiti, te prema uzetim mjerama sa noge tako smjestiti, da svojim vanjskim obrisom dadu oblik kroja gornjega dijela cipele, koja se imade izraditi i prema kojem se obliku kroji gornji dio cipele.



PATENTNI SPIS BR. 4276

Miroslav Stunjski, postolarski obrtnik i Adol Stunjski, trgovac kožom, Ivanac.
 Šablona za krojenje gornjeg dijela cipela.

Važi od 1. aprila 1926.

Prijava od 14. septembra 1925.

Ova se šablona sastoji od podnice a, o-
 komice b i prečke c paralelne podnici a,
 međusobno čvrsto spojene, tako da se ni-
 hov međusobni položaj u nijednom slučaju
 ne mijenja. Šifre strane okomice b smje-
 štene je zapelnica x, koja se prema potre-
 bi može podizati i spuštati prema tome da
 li se ima napraviti kraj za cipelu sa vis-
 kom peticom ili sa niskom, pri čemu se
 svojom rascjepinom m, podiže po klinu
 k, pričvršćenom na prečki c. Zapelnica x
 povećava u svojoj kretnosti automatski po-
 platnicu p, koja je zadržana sa zapelnicom
 posredstvom vijka v, a po ovome se vijak
 može poplatnicu p pomicaliti lijevo i desno
 rascjepinom m, tako da se dužina popla-
 nice može po volji povećati i smanjiti. Ša-
 blonica x spojena sa zglobovno posred-
 stvom klinca k i šarala k regulatora r, i
 r, koji se mogu slobodno pomicaliti kroz
 okomicu b.

Na regulatoru r, zadržana su tri pole-
 xa s, koji naznačuju dokle se ima zapel-
 nica x približiti okomici b kada se radi o
 cipeli s visokom, srednjom ili niskom peti-
 com.

Regulator r, r, i preči regulator r, po-
 mican svojom rascjepinom m, po šaralu
 k, na podnici a, nose sa desne strane o-
 komice b četvorodjelnu prednjicu o, o,
 o, o, koje su dijelovi zglobovno spojeni, a
 jednu se pomicala po prečki c i po regu-
 latorima r, i r, i približiti ili udaljiti od
 poplatnice p pomicanjem regulatora r, po
 šaralu k.

Poplatnica p ima dva klinca n i n, koji
 bele.

Patentni zahtjev:

Šablona za krojenje gornjeg dijela cipe-
 le, označena time, da su na podnici a o-
 komice b i sa podnicom paralelnoj prečki
 c, posredstvom regulatora r, r, r, r, r, r, r,
 no smješteni zapelnica x, poplatnica p i
 četvorodjelnu prednjicu o, o, o, o, na
 način da se poplatnica bude produžiti i po-
 kratiti, zapelnica, poplatnica i prednjica me-
 du sobom približiti i udaljiti, te prema uže-
 tim mjerama sa noge tako smještili, da svo-
 jim vanjskim obrysom budu oblik kroja gor-
 njega dijela cipela, koja se imade izraditi i
 prema kojem se obliku kroji gornji dio ci-
 pela.



