

Leto 1904.

Državni zakonik

za

kraljevine in dežele, zastopane v državnem zboru.

Kos XXXVI. — Izdan in razposlan dne 29. junija 1904.

Vsebina: Št. 65. Razglas, s katerim se objavljajo dodatna določila k predpisom gledé meroskusa in kolkovanja kovinskih prevoznih reservoirjev za špirit.

65.

Razglas trgovskega ministrstva z dne 22. junija 1904. l.,

s katerim se objavljajo dodatna določila k predpisom gledé meroskusa in kolkovanja kovinskih prevoznih reservoirjev za špirit.

Na podstavi ukaza trgovskega ministrstva z dne 17. februarja 1872. l. (drž. zak. št. 17) se daje na javno znanje naslednji od c. kr. komisije za pravilni meroskus izdani, gledé pristojbin od trgovskega ministrstva odobreni dodatek k predpisom, gledé meroskusa in kolkovanja kovinskih prevoznih reservoirjev za špirit.

Določila tega dodatka stopijo v veljavo z dnem razglasitve.

Call s. r.

Dodatek k predpisom C,

gledé meroskusa in kolkovanja kovinskih prevoznih reservoirjev za špirit, oziroma dodatek k prilogi predpisov gledé meroskusa in kolkovanja kovinskih prevoznih reservoirjev za špirit (razglas trgovskega ministrstva z dne 7. marca 1891. l. [drž. zak. št. 44], z dne 13. maja 1891. l. [drž. zak. št. 64], z dne 9. marca 1894. l. [drž. zak. št. 50] in z dne 8. avgusta 1900. l. [drž. zak. št. 141], ukazniki za meroskustvo št. 36, 39, 58 in 113).

Določila točk 7, 9 in 12 predpisov C o meroskusu in kolkovanju kovinskih prevoznih reservoirjev za špirit, objavljenih na podstavi razglasa trgovskega ministrstva z dne 7. marca 1891. l. (drž. zak. št. 44) v ukazniku za meroskustvo št. 36, in določila točk 1, 5, 8 in 11 z razglasom trgovskega ministrstva z dne 8. avgusta 1900. l. (drž. zak. št. 141) objavljenega dodatka k predpisom C se razveljavljajo in nadomeščajo z naslednjimi določili:

1. Na prevoznih reservoirjih za špirit, ki se preskusijo, oziroma vnovič preskusijo, se mora v bodoče namestiti številka fabrikacije, oznamenilo „do gor. roba stolnice“, oziroma „do gor. roba luknje za moža“ in napoved vsebine „.....L“ na stolničnem plašču, na prevoznih reservoirjih za špirit, ki nimajo stolnice, pa na kollovem plašču pod luknjo za moža.

Kolkuje se tako, da se nabije po eno kolkovno znamenje pred napovedjo vsebine in za njo; enemu teh kolkov se pridene letna številka.

Višina pisave mora znašati vsaj 20 mm.

2. Dopustno je nadalje, opremiti reservoir tudi še s tablico, ki nosi napis:

Štev. fabrikacije	
Vsebina do gornjega roba	
stolnice	litrov.
luknje za moža	

Tudi na tablici za napis mora znašati višina pisave vsaj 20 mm.

Tablica za napis mora biti z rezervoarjem dobro zanetana in ž njim s 4 kositernimi kapljicami na poostrenih mestih (prim. podobo 17 z, drž. zak. št. 141 iz l. 1900.) zvezana.

Ko se je namestila napoved vsebine na tablici za napis, se kolkuje na kositrnih kapljicah, ki spajajo

tablico z rezervoarjem; dvema izmed teh kolkov se pridene letna številka.

3. O opravljenem meroskusu je izdati stranki izvidnico po naslednjem obrazcu.

Veljavnost izvidnice mine z vsako popravo, ki se izvrši na rezervoarju.

C.

Izvidnica št.

Prevozni kotel za špirit, ki ga je naredil
 v in ki je oznamenjen s fabrik. šte.
 se je po predpisu preskusil, njegova vsebina do gornjega roba stolnice (oziroma luknje za moža) ob zaprti
 zaporni zaklopnici spoznala za litrov in se je nato kotel po predpisu kolkoval.

V zgoraj navedeni vsebini ni zapopadena vsebina odtočnega možnarja in pa vsebina odtočnih cevi,
 ki se cepijo od njega.

Veljavnost te izvidnice mine z vsako popravo, ki se opravi na rezervoarju.

Meroskusne pristojbine preračunjeno

C. kr. meroskusni urad v dne 19

Gorenja pristojbina plačana.

računski vodja.

meroskusnik.

4. Ako se v točki 2 omenjena tablica za napis pozneje izgubi, se sme na zaprosilo stranke napraviti nova, določilom navedene točke 2 ustrezajoča tablica in opremiti z meroskusnimi kolki samo potem, ko se je popreskusila, oziroma ovedela rezervoarjeva vsebina, ako se ob popreskušnji rezervoarja dobljeni uspeh od rezervoarjeve vsebine, povedane na plašču stolnice, oziroma kotla, ne razlikuje za več nego 1/300 te vsebine.

Za vsebino je v tem primeru napovedati na tablici za napis rezervoarjevo vsebino, ki je nameščena na stolničnem, oziroma kotlovem plašču.

Ako se uspeh preskušnje razlikuje od rezervoarjeve prostornine, povedane na stolničnem, oziroma kotlovem plašču, za več nego 1/300 te vsebine, se uničijo kolkovna znamenja, kolikor jih je; prevozni

rezervoar za špirit je dopusten v javnem prometu samo po vnovičnem meroskusu in kolkovanju.

5. Za popreskušnjo, ustanovljeno v točki 4, je preračunati razen temeljne takse po 6 K za vsak hektoliter merjene prostornine 20 h; pri tem se računi ostanek, ki znaša manj nego hektoliter, za hektoliter.

Razen tega mora stranka plačati stroške, da se pripravi, postavi in nazaj spravi orodje, potrebno za popreskušnjo, nadalje stroške, da se pošlje meroskusni organ.

Stranka mora tudi skrbeti za potrebne pomožne delavce in za dobavo potrebne množine vode.

6. O opravljeni popreskušnji se izda stranki preskusnica z nastopnim besedilom:

Preskusnica I št.

Prevozni kotel za špirit, ki ga je naredil
 v, ki je oznamenjen s fabrikacijsko številko
 in čigar vsebina je povedana na $\frac{\text{stolničnem}}{\text{kotlovm}}$ plašču za litrov, se je v zmislu predpisov
 (točka 4), objavljenih z razglasom trgovinskega ministrstva z dne 22. junija 1904. l. (drž. zak. št. 65),
 popreskusil in pravilen spoznal.

Na tablici za napis se je namestila na $\frac{\text{stolničnem}}{\text{kotlovm}}$ plašču povedana vsebina in so se nabili mero-
 skusni kolki na kositrnih kapljicah, ki spajajo tablico za napis z rezervoarjem; dvema teh kolkov se je
 pridejala letna številka

Pristojbin se je računalo

C. kr. meroskusni urad dne 19 . . .

Gorenja pristojbina je plačana.

računski vodja.

meroskusnik.

7. Pri že preskušanih kovinskih prevoznih reser-
 voarjih za špirit, ako še imajo tablico za napis, ki
 ustreza predpisom C o meroskusu in kolkovanju ko-
 vinskih prevoznih rezervoarjev za špirit (prim. drž.
 zak. št. 44 iz l. 1891., ukaznik za meroskustvo
 št. 36), oziroma dodatku k tem predpisom (prim. drž.
 zak. št. 141 iz l. 1900.), je na zaprosilo stranke do-
 voljeno, da se smejo na tablici za napis obsežene
 napovedi namestiti na stolničnem, oziroma kotlovm
 plašču, ko se je rezervoar poprej popreskusil v zmislu
 točke 4 teh predpisov in našel primeren izvid.

Višina pisave mora znašati vsaj 20 mm.

Po določilu točke 1 se pribije pred napo-
 vedjo vsebine in za njo po eno kolkovno znamenje

in se enemu teh kolkovnih znamenj pridene letna
 številka.

Ako je ob popreskušnji v zmislu točke 4 teh
 predpisov dobljeni uspeh neugoden, to je, ako se
 ovedena rezervoarjeva vsebina razlikuje od vsebine,
 povedane na tablici za napis za več nego 1/300 te
 vsebine, se uničijo poverilna znamenja in je nadaljnja
 raba rezervoarja v javnem prometu dopustna samo
 po vnovičnem meroskusu.

8. Za popreskušnjo, omenjeno v točki 7,
 veljajo gledé pristojbin in dolžnosti stranke v točki 5
 ustanovljena določila.

9. O popreskušnji, opravljeni po točki 7, se
 izroči stranki preskusnica z nastopnim besedilom;

Preskusnica II št.

Prevozni kotel za špirit, ki ga je naredil
 v, ki je oznamenjen s fabrikacijsko številko
 in čigar vsebina je povedana za litrov, se je preskusil v zmislu predpisov (točka 7), objav-
 ljenih z razglasom trgovinskega ministrstva z dne 22. junija 1904. l. (drž. zak. št. 65), in spoznal
 pravičen.

Na $\frac{\text{stolničnem}}{\text{kotlovem}}$ plašču so se namestile na tablici za napis obsežene napovedi in pred napovedjo
 vsebine in za njo se je pribil po en meroskusni kolek; enemu teh kolkov se je pridejala letna
 številka

Pristojbine se je zaračunilo

C. kr. meroskuni urad v, dne 19 . . .

Gorenja pristojbina je plačana.

računski vodja.

meroskusnik.

10. Zaradi poznejše namestitve napovedi, ob-
 seženih na tablici za napis, na stolničnem, oziroma
 kotlovem plašču, ter zaradi poznejše namestitve kake
 nove tablice za napis naj stranka poda vlogo na
 c. kr. meroskusno nadzorništvo tistega upravnega
 okraja, v katerem se naj opravi uradno dejanje.

11. Na mesto določil o debelosti plaščeve in
 stolnične pločevine in kotlovega dna, ki so navedena
 pod a, oddelek I, točka 1, odstavek 1 v državnem
 zakoniku št. 141 iz l. 1900. razglašenega dodatka
 k predpisom C, stopijo naslednja določila:

Premer kotla	Najmanjša debelost pločevine	
	plaščeve	stolnične ali dna
pod 1800 mm	5 mm	6 mm
nad 1800 " do 1900 mm	5.5 "	6.5 "
" 1900 " " 2000 "	6 "	7 "

Na Dunaju, 7. dne junija 1904.

C. kr. komisija za pravilni meroskus:

Lang s. r.