

Državni zakonik

za

kraljevine in dežele, zastopane v državnem zboru.

Kos VIII. — Izdan in razposlan dne 17. februarja 1904.

Vsebina: (Št. 12—14.) 12. Ukaz o prepovedi krošnjarstva v okolišu trške občine Marijino Celje. — 13. Razglas s katerim se objavljajo dodatna določila k meroskusnemu redu z dne 19. decembra 1872. l. — 14. Razglas, o ustanovitvi carinske podružnice za poštno blago v Kufsteinu.

12.

**Ukaz trgovinskega ministrstva
v porazumu z ministrstvom za
notranje stvari in finance z dne
11. januarja 1904. l.,**

**o prepovedi krošnjarstva v okolišu trške občine
Marijino Celje.**

Na podstavi § 10 cesarskega patenta z dne 4. septembra 1852. l. (drž. zak. št. 252) in § 5 izvršitvenega predpisa k njemu se prepoveduje krošnjarstvo v okolišu trške občine Marijino Celje od 1. dne maja do konca septembra vsakega leta.

Ta prepoved se ne uporablja na pripadnike krajev, navedenih v §. 17. krošnjarskega patenta in v dotičnih dodatnih ukazih, ki uživajo ugodnosti gledé krošnjarstva.

S to prepovedjo se tudi ne izpreminja v § 60, odstavku 2. obrtnega reda omenjeno prodajanje tam oznamenjenih, vsakdanji rabi služeeh izdelkov kmetijstva in gozdarstva od hiše do hiše ali na cesti.

Koerber s. r.

Böhm s. r.

Call s. r.

13.

**Razglas trgovinskega ministrstva
z dne 4. februarja 1904. l.,**

**s katerim se objavljajo dodatna določila k mero-
skusnemu redu z dne 19. decembra 1872. l. (drž.
zak. št. 171).**

Izvršuje zakon z dne 23. julija 1871. (drž. zak. št. 16 iz l. 1872.), s katerim se je ustanovil nov red za mere in uteži, se javno naznanja po c. kr. komisiji za pravilni meroskus izdani dodatek k meroskusnemu redu z dne 19. decembra 1872. l. (drž. zak. št. 171).

Določila tega dodatka stopijo v moč z dnem razglasitve.

Call s. r.

**Štiriinštirideseti dodatek k meroskusnemu
redu**

z dne 19. decembra 1872. l.

K § 29 e).

**Gledé tehtnic mostovnic, kojih zaporne
(razbremenilne, izločilne) priprave se po-
ganjajo s hidravličnim ali parnim tlakom
ali s tlačnim zrakom (prim. tudi 43. do-
datek k meroskusnemu redu, točko 2 [drž.
zak. št. 158 iz l. 1903]).**

Na mesto s 43. dodatkom k meroskusnemu redu (prim. drž. zak. št. 158 iz l. 1903.) objavljenih

določil gledé takih tehtnic mostovnic, kojih zaporne (razbremenilne, izločilne) priprave se poganjajo s hidravličnim ali parnim tlakom ali s tlačnim zrakom, stopijo naslednja določila:

A. Obča določila.

1. Gibanje vzvodnega sestava in mostu tehtnice mora biti na obe strani omejeno.

2. Lega mostu se ne sme samogibno izpremeniti; zlasti se most, ko je tehtnica dvignjena (pripravljena za tehtanje) in ko je zaprta iztočna zaklopnica ne sme samogibno pogrezni.

(Gledé tistih tehtnic, kojih sprožilne naprave se poganjajo s sesalkami, prim. oddelek B, točko 5, in oddelek D, točko 8 in 9).

3. Ko se tehtnica razbremeni, se most ne sme pogrezati sunkoma, ako pritisk na tlačni bet enakomerno pojema.

4. Zaporna priprava ne sme vplivati na premikanje nihajoče tehtnice; potemtakem sme ta priprava biti v zvezi z nihajočimi deli tehtnice samo tedaj, ako priprava sama vred niha brez ovira.

B. Posebna določila gledé sprožilnih priprav s sesalkami.

5. Ako se sprožilna priprava poganja s kako sesalko za tekočino, spadajočo k tehtnici, obratovano z roko ali s preneseno silo v kateri koli obliki, mora biti ustrezno naslednjim posebnim zahtevam:

- a) Na shranki tekočine je namestiti stoječe steklo, na katerem ali poleg katerega je natančno zaznamovano najnižje pripustno stanje tekočinske množine, torej tisto stanje, ki je potrebno, da se pravilno dvigne tlačni bet.

To znamko (v obliki kazalca ali v primeru drugi obliki) je zavarovati s kolkovanjem.

- b) Na pripravnem mestu se mora namestiti priprava, ki provzroči, čim doseže bet in ž njim vzvodni sestav z mostom vred pravilno lego, da je nadaljevanje sesanja za tehtnico brez vpliva in brez škode, ki je torej pripravna, da izdatno zabrani nadaljnje dviganje in končno izstopanje beta iz valjarja ali čezmeren pritisk.

- c) Pravilno lego beta in z njim tudi lego vzvodnega sestava z mostom vred je na tehtnici

poočititi tako, da bije v oči, s trdnim ali gibljivim kazaleem.

(Prim. tudi oddelek D, točko 10).

Zvezo obeh kazalcev z njhovima nosilcema je zavarovati s kolkovanjem.

- d) Izguba tlaka, ki nastane vsled izgube tekočine skozi kaka nezgoščena mesta v stenah tlačnega prostora, oziroma s tem pogojena pogrezitev mosta ne sme biti nevarnost za pravilnost uspeha tehtanja.

Eventualni izgubi tlaka se mora torej samogibno vzeti vpliv ali pa se mora ta izguba poravnati.

To se lahko zgodi ali s samogibno delujočo pripravo, ki ustavi tlačni bet v njegovi pravilni legi, katere vpliv je neodvisen od popuščanja tlaka, ali s samogibnim dodatnim tlačanjem tekočine v tlačni prostor, bodisi s sesalko samo ali kako drugače pripravno.

- e) Ako ni posebne priprave, s katero se samogibno poravna taka morda nastajajoča izguba tlaka, ali se vpliv te izgube tlaka na lego mosta in vzvodnega sestava odvzame, mora za prehodno določilo (prim. tudi oddelek D, točko 8 in 9) veljati naslednje:

Kadar je tehtnični most dvignjen, se tehtnica ob polni obremenitvi v 10 minutah ne sme pogrezni za več nego 5 mm.

Če je ta pogoj izpolnjen, je tehtnico v dveh legah mosta, in sicer v normalni (prim. točko 5 c)) in v kaki za 5 mm nižji legi mosta popreskusiti in kolkovati, ako ustreza zahtevam gledé občutljivosti itd.

Ako bi prej omenjena pogrezitev mosta znašala več nego 5 mm, je tehtnico zavriniti.

- f) Ako se poganja sesalka s prenosom sile katere koli vrste, se lahko razen tega poskrbi tudi za ročni obrat sesalke.

Spredaj stoječi pod točkami a) do d) postavljeni posebni pogoji ostanejo v moči tudi za ta primer.

C. Posebna določila gledé sprožilnih priprav, ki so sklenjene z osrednjimi tlačnimi napravami.

6. Sprožilne priprave, bi se poganjajo brez kake k tehtnici spadajoče sesalke (prim. spredaj

stoječo točko 5) s tlakom tekočih ali plinastih, iz osrednjih naprav vzetih medijev, morajo razen zahtevam, postavljenim v oddelku A, točki 1 do 4, ustrezati še nastopnim posebnim zahtevam:

- a) Na pripravnem mestu mora biti nameščena priprava, ki izdatno zabranjuje dviganje tlačnega beta in žnjim vzvodnega sestava nad pravilno lego, ne da bi povzročila nevarnost za tehtnico.
- b) Pri vseh takih uredbah je lahko urejena druga sprožilna priprava za ročni obrat, ki mora ustrezati določilom 43. dodatka k meroskusnemu redu (prim. drž. zak. št. 158 iz l. 1903.)
- c) Če sta dve sprožilni pripravi, se mora dati vsaka zase pogoniti.
- d) Obe sprožilni pripravi morata dovoljevati, da se dvigne vzvodni sestav z mostom vred v istem zmislu in v isti izmeri.
- e) Pravilno lego mosta je s primerno (za primer, da sta dve sprožilni pripravi skupno) uredbo (z enim pritrjenim in enim premičnim kazalcem) poočititi, da bide v oči.

Zvezo kazalcev z njihovima nosilcema je zavarovati s kolkovanjem.

(Prim. tudi oddelek D, točka 10.)

- f) Eventualne razlike med stanjem premičnega kazalca, ako se rabi pogon s tlačno vodo, parnim tlakom ali tlačnim zrakom na eni strani in ako se poganja sprožilna priprava z roko na drugi strani, ne smejo znašati več nego 2 mm.

D. Rokovi.

7. Tehtnice mostovnice, kojih zaporne priprave ne ustrezajo tu gori postavljenim pogojem, se smejo (oziraje se na posebna določila naslednjih točk 8 do 10) prvokrat preskusiti še do 31. dne decembra 1906. l. in dodatno preskusiti do 31. dne decembra 1912. l.

8. Določila oddelka B, točka 5 e) pa stopijo takoj v moč.

9. Od 1. dne januarja 1907. l. počenši se pripuščajo tehtnice, katerih zaporne priprave se poganjajo s sesalkami, v prvi meroskus samo tedaj,

kadar je vsako pogrezanje mosta s primernimi pripravami izdatno zabranjeno.

(Prim. oddelek B, točka 5 d) in oddelek A, točko 2.)

10. Določila oddelka B, točke 5 c) in oddelka C, točke 6 e), po katerih morajo omenjene tehtnice mostovnice imeti pripravo, ki se zavaruje s kolkovanjem in s katero se poočiti za tehtanje potrebna pravilna lega mosta in žujo tudi vzvodnega sestava tako, da bide v oči, so od 1. dne januarja 1907. l. naprej obvezna za vse s spredaj oznamenjenimi zapornimi pripravami opremljene tehtnice mostovnice.

E. Zaposilo za meroskus tehtnic mostovnic, kojih zaporne (razbremenilne, sprožilne) priprave se poganjajo s hidravličnim ali parnim tlakom ali s tlačnim zrakom.

11. Zaposila za meroskus tehtnic mostovnic, kojih zaporne (razbremenilne, sprožilne) priprave se poganjajo s hidravličnim ali parnim tlakom ali s tlačnim zrakom, je podajati na pristojno meroskusno nadzorništvo.

Na Dunaju, 27. dne januarja 1904. l.

C. kr. komisija za pravilni meroskus:

Lang s. r.

14.

Razglas finančnega ministrstva z dne 9. februarja 1904. l.,

**o ustanovitvi carinske podružnice za poštno blago
v Kufsteinu.**

V starem poslopju carinskega urada v Kufsteinu se je otvorila podružnica c. kr. glavnega carinskega urada Kufstein za odpravljanje poštnega blaga, ki je že začela svoje delovanje.

Böhm s. r.

Državni zakonik

za

kraljevine in dežele, zastopane v državnem zboru,

izhaja v založbi c. kr. dvorne in državne tiskarnice na Dunaju, I. okraj, Singerstraſe št. 26, tudi v letu 1904. v nemškem, češkem, italijanskem, hrvaškem, poljskem, rumunskem, maloruskem in slovenskem jeziku.

Naročnina za celi letnik 1904 državnega zakonika v vsaki teh osmih izdaj znaša za en izvod — bodi, da se hodi ponj ali da se ta izvod pošilja poſtne prosto — 8 K.

Naročevati se je v založbi c. kr. dvorne in državne tiskarnice na Dunaju, I. okraj, Singerstraſe št. 26, kjer je moči dobiti tudi posamezne letnike in posamezne kose državnega zakonika.

Naročilu pa je ob enem priložiti zanj pripadajoči znesek, ker se državni zakonik pošilja samó, če se je plačala prej naročnina zanj.

Posamezni letniki nemške izdaje se dobivajo:

Letnik 1849. za 4 K 20 h	Letnik 1868. za 4 K — h	Letnik 1887. za 5 K — h
" 1850. " 10 " 50 "	" 1869. " 6 " — "	" 1888. " 8 " 40 "
" 1851. " 2 " 60 "	" 1870. " 2 " 80 "	" 1889. " 6 " — "
" 1852. " 5 " 20 "	" 1871. " 4 " — "	" 1890. " 5 " 40 "
" 1853. " 6 " 30 "	" 1872. " 6 " 40 "	" 1891. " 6 " — "
" 1854. " 8 " 40 "	" 1873. " 6 " 60 "	" 1892. " 10 " — "
" 1855. " 4 " 70 "	" 1874. " 4 " 60 "	" 1893. " 6 " — "
" 1856. " 4 " 90 "	" 1875. " 4 " — "	" 1894. " 6 " — "
" 1857. " 5 " 70 "	" 1876. " 3 " — "	" 1895. " 7 " — "
" 1858. " 4 " 80 "	" 1877. " 2 " — "	" 1896. " 7 " — "
" 1859. " 4 " — "	" 1878. " 4 " 60 "	" 1897. " 15 " — "
" 1860. " 3 " 40 "	" 1879. " 4 " 60 "	" 1898. " 6 " — "
" 1861. " 3 " — "	" 1880. " 4 " 40 "	" 1899. " 10 " — "
" 1862. " 2 " 80 "	" 1881. " 4 " 40 "	" 1900. " 7 " — "
" 1863. " 2 " 80 "	" 1882. " 6 " — "	" 1901. " 6 " — "
" 1864. " 2 " 80 "	" 1883. " 5 " — "	" 1902. " 7 " 50 "
" 1865. " 4 " — "	" 1884. " 5 " — "	" 1903. " 9 " — "
" 1866. " 4 " 40 "	" 1885. " 3 " 60 "	
" 1867. " 4 " — "	" 1886. " 4 " 60 "	

Posamezni letniki v drugih sedmih jezikih počenſi z l. 1870. se dobivajo po tistih cenah kakor nemška izdaja.

Ako se naroči vsaj 10, toda poljubnih popolnih letnikov državnega zakonika na enkrat, se dovoli 20% popustka, ako pa se naroče popolne zbirke državnega zakonika od 1849 l., oziroma 1870. l. naprej, se dovoli 30% popustka od skupne cene dotičnih posameznih letnikov.

NB. Tisti kosi državnega zakonika, ki naročniku celó niso doſli ali pa so mu doſli nedostatni, naj se reklamirajo najdalje v ſtirih tednih naravnost pri c. kr. dvorni in državni tiskarnici na Dunaju, III. okraj, Rennweg ſt. 16.

Kadar ta rok izteče, se bodo kosi državnega zakonika izročevali samo proti plačilu prodajne cene ($\frac{1}{4}$ pole = 2 strani, stane 2 h).

Ker so v nemški izdaji vsi letniki od l. 1849. naprej, in v izdajah ostalih sedmih jezikov vsi letniki od leta 1870. naprej popolnoma dopolnjeni, se dobiva ne samó vsak posamezni letnik za zgoraj omenjeno prodajno ceno, ampak tudi vsak posamezni kos vseh teh letnikov za prodajno ceno ($\frac{1}{4}$ pole = 2 strani, stane 2 h) iz zaloge c. kr. dvorne in državne tiskarnice; potemtakem je vsakemu moči dopolniti nedostatne (pomanjkljive) letnike, ter si liste urediti po tvarini.