

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 68 (2)

IZDAN 15. MARTA 1925.

PATENTNI SPIS BROJ 2627.

Ivan Tompa, finansijski savetnik, Zagreb.

„Štitnik na vratni zasun kod dvokrilnih vrata“.

Dopunski patent uz osnovni patent br. 2170.

Prijava od 2. jula 1923.

Važi od 1. februara 1924.

Najduže vreme trajanja do 30. juna 1938.

Pronalazak odnosi se na zaštitu onih vratnih zasuna kod dvokrilnih vrata, kod kojih se zasuni turaju iz vratnica u prihvatnik u stropu i na pragu vrata, a koji se često od provalnika kod zatvorenih i zaključanih vrata pomoću plosnatog orudja uasilno natrag povuku i uz jači pritisak vrata otvore.

Štitnik je primjera radi na crtan u priležećem naertu i to:

Slika I. Štitnik montiran na vrata.

Slika II. Pogled sa strane.

Slika III. Pločica koja pokriva puce (priručje) zasuna.

Slika IV. Pero.

Slika V. Fiksirani deo štitnika, koji se pomoću vijaka pričvrsti na vrata.

Slika VI. Prerez slike III.

Slika VII. Pogled odozgo.

Uredjaj sastoji se iz dela a slika V. i slika I. a, koji imaju tri škulje za vijke, kojima se pričvrsti na vratnicu tik zasuna, nadalje iz dela b, slika III i slika I b, koji imaju prema vanjskoj strani izbočinu, slika I c, slika II c, III c, IV c i slika VII c, kojoj se prilagođuje puce zasuna i koja pokriva puce. Na unutrašnjoj strani ima ta izbočina nastavak d, slika II d, slika VI d i slika VII d, koji se u šupljinu puceta zasuna spušta.

Uredjaj je iz metala ili inog tvrdog materijala izrađen i na priležećim naertima u naravnoj veličini prikazan. Ova dela a i b spojena su putem šarke međusobno i imaju zajedničku os sa perom e slika IV i slika I c, koja je umetnuta između dela a i b.

Pero e ima na svojim krajevima (na vanjskom delu štitnika) po jedan nastavak, usled čega se deo b nastoji približiti unutrašnjom stranom delu a, čime deo b. puce odnosno priručje zasuna čvrsto zatvara, nakon što je nastavak d ušao u šupljinu puceta.

Deo a pričvrsti se pomoću vijaka tik već podignutog zasuna tako, da izbočina na delu b pokriva puce zasuna i istodobno nastavak d spušta u šupljinu puceta te ga usled pritiska pera u tom položaju podižava tako, da se kod zatvorenih vrata zasun — usled nastavkom d izpunjene šupljine puceta — pomicati ne može.

Treba li zasun natrag povući, mora se ponajprije pokrito priručje zasuna otvoriti t. j. deo b od puceta zasuna podići i time istodobno nastavak d iz šupljine puceta izvući, što je ipak kod zatvorenih vrata nemoguće.

Kod ovog dopunjka odnosno usavršenja već postojećoj patentnoj prijavi br. P. 1058—1922 novo je to, što izbočina c na pločici b, koja pokriva puce zasuna, ima utisak ili nastavak d, koji automatski ulazi u šupljinu puceta zasuna, čime je potpuno onemogućeno pomicanje zasuna kod zatvorenih vrata.

PATENTNI ZAHTEVI:

1. Štitnik na vratni zasun kod dvokrilnih vrata, naznačen time, što je pomoću istog priručje (puce) zasuna pokrito.

2. Štitnik na vratni zasun kod dvokrilnih vrata po zahtevu 1. naznačen time, što ure-

daj koji pokriva priručje zasuna, ima izbočinu za puce zasuna.

3. Štitnik na vratni zasun kod dvokrilnih vrata po zahtevu 1. i 2. naznačen time, što uređaj koji pokriva priručje odnosno puce zasuna ima straga nastavak, koji automatski ulazi u šupljinu puceta zasuna.

4. Štitnik na vratni zasun kod dvokrilnih vrata po zahtevu 1., 2. i 3. naznačen time, što uređaj koji pokriva priručje zasuna, pu-

tem pritiska pera automatski puce zasuna pokriva i istodobno automatski spušta nastavak u šupljinu puceta.

5. Štitnik na vratni zasun kod dvokrilnih vrata po zahtevu 1., 2., 3. i 4. naznačen time, što jedna izbočinom i nastavkom za puce zasuna providjena, putem šarki i pera pomična pločica, priručje odnosno puce zasuna automatski pokriva i istodobno nastavak u šupljinu puceta zasuna spušta.

PATENTNI

Ivan Tompa, finansijski savetnik, Zagreb.

„Štitnik na vratni zasun kod dvokrilnih vrata“

Dokumetno priložen uz osnovni patent br. 2170.

Vrba od 1. februara 1934.

Priloga od 2. jula 1933.

Zahtev za izdavanje patenta

1. Štitnik na vratni zasun kod dvokrilnih vrata po zahtevu 1. i 2. naznačen time, što uređaj koji pokriva priručje odnosno puce zasuna ima straga nastavak, koji automatski ulazi u šupljinu puceta zasuna.

2. Štitnik na vratni zasun kod dvokrilnih vrata po zahtevu 1. i 3. naznačen time, što uređaj koji pokriva priručje zasuna, putem pritiska pera automatski puce zasuna pokriva i istodobno nastavak u šupljinu puceta.

3. Štitnik na vratni zasun kod dvokrilnih vrata po zahtevu 1., 2. i 3. naznačen time, što uređaj koji pokriva priručje zasuna, putem pritiska pera automatski puce zasuna pokriva i istodobno nastavak u šupljinu puceta.

4. Štitnik na vratni zasun kod dvokrilnih vrata po zahtevu 1., 2. i 3. naznačen time, što uređaj koji pokriva priručje zasuna, putem pritiska pera automatski puce zasuna pokriva i istodobno nastavak u šupljinu puceta.

PATENTNI ZAHTEV

1. Štitnik na vratni zasun kod dvokrilnih vrata po zahtevu 1. i 2. naznačen time, što uređaj koji pokriva priručje odnosno puce zasuna ima straga nastavak, koji automatski ulazi u šupljinu puceta zasuna.

2. Štitnik na vratni zasun kod dvokrilnih vrata po zahtevu 1. i 3. naznačen time, što uređaj koji pokriva priručje zasuna, putem pritiska pera automatski puce zasuna pokriva i istodobno nastavak u šupljinu puceta.

3. Štitnik na vratni zasun kod dvokrilnih vrata po zahtevu 1., 2. i 3. naznačen time, što uređaj koji pokriva priručje zasuna, putem pritiska pera automatski puce zasuna pokriva i istodobno nastavak u šupljinu puceta.

4. Štitnik na vratni zasun kod dvokrilnih vrata po zahtevu 1., 2. i 3. naznačen time, što uređaj koji pokriva priručje zasuna, putem pritiska pera automatski puce zasuna pokriva i istodobno nastavak u šupljinu puceta.

5. Štitnik na vratni zasun kod dvokrilnih vrata po zahtevu 1., 2. i 3. naznačen time, što uređaj koji pokriva priručje zasuna, putem pritiska pera automatski puce zasuna pokriva i istodobno nastavak u šupljinu puceta.

6. Štitnik na vratni zasun kod dvokrilnih vrata po zahtevu 1., 2. i 3. naznačen time, što uređaj koji pokriva priručje zasuna, putem pritiska pera automatski puce zasuna pokriva i istodobno nastavak u šupljinu puceta.



