

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 33 (2)

IZDAN 1 AVGUSTA 1938.

PATENTNI SPIS BR. 14181

Farhi Moni, Beograd, Jugoslavija.

Futrola za maramice.

Prijava od 26 jula 1937.

Važi od 1 februara 1938

Kod upotrebe džepnih maramica postoji nezgoda, da ove nisu u dovoljnoj mjeri zaštićene od nepotrebnog i često i raznog prljanja. Naime, obično se maramica stavlja u džepove odeće nezaštićeno od drugih predmeta, n.pr. zajedno sa rukavicama ili sa novčanikom, odnosno sa novcem, držanim u džepu, a na kojima se, kao što je poznato, često mogu nalaziti i zarazne klice. Prijavitelj je naročito zapazio nezgodu i opasnost ovog do sada uobičajenog nezaštićenog čuvanja maramica, kod dadilja koje dečiju maramicu drže zajedno sa svojom maramicom u svojoj torbici i time posredno preko maramice prenose razne zarazne klice na dete. Još se dosadašnji način držanja maramice nezaštićeno u džepovima ili torbicama oseća kao neugodan u slučaju hronične kijavice, gripa ili nazeba kada se vlaga iz maramice prenosi na džepnu postavu kod ljudi ili na postavu ženskih torbica.

Da bi se napred navedene nezgode otклонile, prijavilac je došao na misao, da po sebi poznato izvođenje futrola za držanje i automatsko uvlačenje savitljivih merila upotrebi za izvođenje futrola za držanje i automatsko uvlačenje maramica uz preinačenje na taj način, što je slobodni kraj kakve savitljive trake, koja je svojim drugim krajem vezana za po sebi poznati mehanizam za automatsko uvlačenje pomenute trake, snabdeo zakačkom proizvoljnog podesnog izvođenja, kojom se n.pr. po načinu raznih zakački za pritvrđivanje čarapa može maramica brzo i lako zakačiti ili otkaćiti.

Priloženi nacrt pokazuje samo šema-

tički u preseku jedan primer izvođenja po pronalasku.

U pljosnatoj kružnoj futrolji 1 proizvoljnog podesnog oblika i poprečnog preseka se u središtu nalazi nepomična osovina 2, na kojoj je jednim svojim krajem utvrđena spiralna ili zavrtanjska opruga 3, koja je svojim drugim krajem utvrđena za obrtni doboš 4. Ovaj je doboš na podesnom mestu snabdeven ispadima, odnosno zupcima i zapiračem, koji na nacrtu kao po sebi poznati nisu pokazani radi uprošćenosti nacrtu, a koji zajedno služe tome, da po odvijanju odnosno izvlačenju maramice 5, odnosno trake 6 na kojoj je maramica utvrđena pomoću zakačke 7, i koja je traka 6 svojim drugim krajem utvrđena na dobošu 4, spreče usled napetosti opruge 3 samo od sebe ponovno namotavanje traka 6 i prema tome i uvlačenje maramice 5. Uklanjanje zapirača od doboša radi omogućenja uvlačenja maramice u futrolu 1 ostvaruje se pomoću proizvoljnog podesnog organa n.pr. pomoću takode po sebi poznatog i ovde nepokazanog dugmeta. Traka 6 se od mesta na kojem se nalazi zakačka 7 za pritvrđivanje maramice nastavlja kao slobodan kraj u dužini malo većoj od dijagonalne dužine maramice, i završava se kakvim ukrasnim dugmetom ili t.sl. koje u cilju sprečavanja da se ovaj slobodni kraj uvuče u putiju ima veći prečnik od širine otvora 8 na futrolji 1. Zakačka 7 može na proizvoljan podesan način biti i tako izvedena, da se može odgovarajući raznim veličinama maramica podešavajući pomerati po traci 6.



