

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 63 (5)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. avgusta 1933.

PATENTNI SPIS BR. 10240

Petrović Lazar, strugar, Ada, Jugoslavija.

Drška za upravljač bicikla.

Prijava od 15 novembra 1932.

Važi od 1 marta 1933.

Pronalazak se odnosi na dršku za upravljač bicikla, a ima svrhu da kad se učvrsti na upravljač bicikla može se isti ugodnije i čvrše držati. Preim秉tvo ovog prona-laska prema ostalim dosadašnjim drškama nalazi se u tome, da se može učvrstiti na upravljač i time se postizava sigurnost upravljanja bicikla, dok se dosadašnje drške jednostavno navlače na upravljač, a posle izvesnog vremena upotrebe oslabe i time izgube sigurnost u držanju.

Drška za upravljač bicikla izrađena je od drveta ili drugog pogodnog materijala, a sastoji se iz tri dela. Prvi deo je telo drške b, koji je snabdeven sa brazdama da ne bi klizalo u ruci. Kroz telo b probušen je okrugao otvor a, koji je na gornjem kraju proširen konusno. Paralelno sa tim otvorom izbušen je prstenasti žljeb h tako, da se između tela b, a sa njime u vezi obrazuje prsten d, koji se procepima radeši na četiri pružna dela (jezička).

Kroz otvor a provlači se zavrtanj e čija glava g odgovara obliku drške. Na zavrtanj g navlači se konusna matica c čiji se konus podudara sa konusom, koji je predviđen na gornjem kraju otvora a.

Drška prema pronalasku navuće se na

upravljač bicikla i tako da upravljač uđe u prstenasti žljeb h i sad se drška učvrsti na taj način, da pomoću glave zavratnja g uvlači konusastu maticu c u okrugao otvor a i pritisne rascepljen prsten d uz cev upravljača.

Patentni zahtevi:

1. Drška za upravljač bicikla izrađena od drveta, ili drugog pogodnog materijala, koja je na svojoj površini izbrazdana ili drugim načinom učinjena rapavom, naznačena time, što je snabdevena centralnim okruglim otvorom (a), koji je na kraju, okrenutom prema upravljaču, konusno proširen i što se paralelno sa tim otvorom (a) proteže prstenasto telo (d), obrazovano bušenjem koncentričnog žljeba (h), u koji se navlači upravljač bicikla, pri čemu je prstenasto telo (d) rasečeno na četiri dela tako, da se na njemu obrazuju prstenasti opružni jezičci.

2. Drška prema zahtevu 1, naznačena time, što je u otvor (a) uvučen zavrtanj (e) sa glavom (g) koja je podešena prema obliku drške i što je na zavrtanj (e) navučena konusna matica (c).

Din. 10.



