

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 76 (2)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. Septembra 1926.

PATENTNI SPIS BR. 5403.

PATENTNI SPIS BR. 3827

Prijava od 20. septembra 1926.

Važi od 1. oktobra 1927.

Oberrheinische Handelsgesellschaft m. b. H., Karlsruhe, Nemačka.

Postupak za izradu vlakana, koja se mogu presti.

Dopunski patent uz osnovni patent broj 3815.

Prijava od 14. marta 1925.

Važi od 1. juna 1925.

Najduže vreme trajanja do 30. aprila 1940.

Glavni patent odnosi se na postupak za izradu vlakana, koja se mogu presti, i to, od vlakana sa više ili manje dobrom pre-dilnom strukturon. Karakteristika glavnog patentata sastoji se u tome, što se vlakna radi rapavljenja prethodno postupaju u su-hom ili vlažnom stanju sa oštrim zrnev-ljem u napravima, koje su podesne, da sre-stva za rapavljenje dovode u dodir sa vlak-nima.

Uklanjane srestva za rapavljenje vrši se, s jedne strane, iz praktičkih razloga, radi ponovne upotrebe istih, tim pre što se ona jedva mogu utrošiti, te su otuda neograiče-no upotrebljiva, a s druge strane, radi toga da bi se izbeglo stvaranje prašine u predi-onici, što je tamo vrlo dosadno.

Potpuno pak uklanjanje je nemogućno, pošto se jedan deo zrnaca čvrsto drži u, ili na vlaknima; zatim što je tehnički ne-moguće ukloniti tim pre, ako su vlakna pre obrade podvrgнутa običnom procesu vlaženja sa ugljem ili tome slično.

Međutim, utvrđeno je da su količine za-ostalih delića tako male, da one ne čine nikakvu nezgodnu primesu ni pri predenu ni gotovom proizvodu. Korisno je samo u-kloniti suvišak materijala za rapavljenje, koji se ne hvata za vlakna te prestavlja nepotreban balast.

Dalje se uklanjanje zato i ne vrši.

Po kakkad može biti čak korisno potpo-moci hvatanje srestva za rapavljenje doda-vanjem materije, koje su za to podesne. Na

primer mogu se tela za rapavljenje isto-vremeno ili pomešana sa srestvima za top-ljenje ili čime drugim, dodavati, koja favo-riziraju hvatanje (lepljenje). Zatim se sres-tvo za rapavljenje može isterati vodom ili ko-jom drugom tečnošću, mešanom sa vlak-nima i potom ova sušiti.

Za duga vlakna naročito, kao na primer veštačka svila odnosno svilena vlakna dobra su i srestva sa neoštrim ivicama, na pri-mer silika Gel i t. d.

Dodavanje sredstava za rapavljenje i o-brada sa istim može biti u svakom stadi-jumu izrade vlakana i prerađe istih, na pri-mer, pri predenu. Kod veštačke svile, od-nosno svilensih vlakna može se dodavanje vršiti i pri radovima posle obrazovanja vla-kana, na primer, i pri namotavanju, kovr-čanju, sečenju ili tome slično.

Naročito dobri rezultati dobijaju se pri primeni postupka za kovrčave proizvode.

Tretiljanje se može vršiti u svima napra-vima, koje su podesne da vlakna dovode u dodir sa srestvima za rapavljenje.

Opisani postupci mogu se primeniti za sva vlakna biljnog ili životinjskog porekla ili naročito na vlakna od drvene celuloze, kotonizirana vlakna od lana, kudelje, koprive (svih vrsta iz porodice Urticaceae n. pr. Urtica Disica L, i Bohemera nivea), ka-poka, veštačke svile, otpadaka od iste, životinjske dlake, pamuka, veštaškog pa-muka, svile, vune, jute, kao od otpadaka i mešavine ovih materija.

Patentni zahtevi:

1. Postupak za izradu vlakana, koja se mogu presli, naznačen time, što se uklanja samo suvišak srestva za rapavljenje, koja se ne drže uz vlakna.

2. Postupak po zahtevu 1, naznačen time, što se dodavanje srestva za rapavljenje vrši ma u kom stadiumu izrade ili prerade vlakna.

3. Postupak po zahtevima 1 i 2, naznačen time, što se hvatanje srestva za rapavljenje povećava dodavanjem materije koje potpomažu lepljenje.

4. Postupak, po zahtevima 1 i 2, naznačen time što se kao srestva za rapavljenje upotrebljavaju materije sa manje oštrim ivicama na primer, Silika Gel.

PATENTNI SPIS BR. 3823

Opštinske Hrvatske u Beogradu m. p. H. Katalinice Nemanjka.

Postupak za izradu vlakna, koja se mogu presli.

Dobavljanje betona na osnovi betonu broj 3812.

Vesti od 3. januara 1952. godine

Najduže akteme izdavaju do 20. aprila 1940.

bitniji modni se leže za raspolaganje isto-
vremeno ili pomagana sa selektivno za jo-
biljeve ili tih imas tridim, jednostav, kotač, levo-
hishčen plesalje može izdelati vodovim ili po-
lova sa raspolagajućem međesudom sa vaf-
lom drevom tečnoćom, međesudom sa vaf-
lom i polom ora snelli.

Za druga vafle u narođilo treba da bude
vezatičke savile oboruću savile uskrtna dobita
uz i rezervu sa uosklim licačem, u u bi-
metrički i biti razvodne posebno obrazovanju ala-
kra, u u biti i biti usmjerljivo, kora-
čaju, sačekuju ili forme sljedeće.

Narodnij obit i rezervi u poslije se bu-
dutim poslikave sa zivotinje biotvorave
rezervi se može učiniti u savim uobiča-
tijama, kote se bozavice da vafku doveđe

u dobiti sa selektivnu za raspolagajuće
Opštanji poslikavi modni se plesajući sa
sa vafle u poslikavi ili zivotinjskom poslikav-
ili učinjeno u vafle u obaveću celulox, ko-
toviziranja vafku do lica, raspislije poslikave
(sativ vafle xi poslikave) Hificare u. br.
Ufica Dicese, F. I. Plesmetre (lives), ka-
boke, vezivke savile, obesediske od lete-
zivoljekse stike bambusa, vezivakod ba-
smane, savile vane lute, kao od obagaške
i međesudne ovil materije.

Ovisni beton opozoi se na poslikavje za
izradu vafke, kote se uoda biti i to-
do vafleve sa vafle ili mase dobroto pre-
biljivosti strukturom. Rezultatima dobro-
poslikavje sa u tome, da se vafku
takđi raspolagajuća poslikavje poslikavje u su-
pot ili vafkom stazu sa očim rime-
jelom u raspisave, kote su bozavice da ste-
stva sa raspolagajuće doboves u dobi-

met slike Oči i E. g.
Dobavljene seleksije za raspolagajuće i o-
prada sa vafle može izdelati u biti-
luma izradje vafku i preteče izdeli u biti-
met, bi predejeli. Kod avščekke savile, do-
nosu savile vafku može se dobrovare
avšček i biti razvodne posebno obrazovanju ala-
kra, u u biti i biti usmjerljivo, kora-
čaju, sačekuju ili forme sljedeće.

Postupno bek miskulzatuje je uvedenju,
bezio se ledju deo svrbeča gačilo da je
ili u u vaflema; satim da je uvaljena
moguće uvaljeno ili u u biti, tako se vafku
pre operave bozavice opisom u blokova-
vafce sa uhljeti ili forme sljedeće.

Mesutin, uvaljeno je da se u vafle
ostaviti delice tako uve, da one ne
upokrenu usredobranu plesanu u u biti predejeli
u dobrovare biotvorave. Vafku je raspolagajuće
kotoni suvake materijala sa raspolagajuće
kotli se u u vafle sa vafku je u vafle

nespoljepan pleset.
Detali se uklanjaju u u vafle i ne vaf-
po kalked mase pili bek kotešu počeo-
moći plesalje seleksije za raspolagajuće. Na-
zulem materijele kote su u bozavice. Na