

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 72 (5)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1 februara 1934

PATENTNI SPIS BR. 10669

Akcievá společnost dříve Škodovy závody v Plzni, Praha i Ing.
Pantofliček Bohdan, Plzen—Lochotin, Č S. R.

Granata sa osetljivim i sa trenutno delujućim udarnim upaljačem.

Prijava od 22 jula 1932.

Važi od 1 avgusta 1933.

Traženo pravo prvenstva od 11 avgusta 1931 (Č S. R.).

Predmet pronašlaska odnosi se na granatu sa osetljivim i trenutno delujućim udarnim upaljačem veoma jednostavne konstrukcije, koja omogućava upotrebu iste i za mašinske puške srednjeg i malog kalibra.

Prema pronašlaku telo osetljivog trenutnog upaljača obrazuje se neposredno od zrna, kao što se to vidi sa sl. 1. U tome cilju telo granate 1 puni se ozdo na olovor, koji se posle punjenja zatvara vrtnjem 2. Punjenje se vrši tako, da se prvo umetne otpornik obrazujući završna ploča 3, na koju se nabija upaljački naboј 4, na njega inicijator 5 i najzad na njega eksplozivna mešavina 6.

S obzirom na to, što se telo upaljača obrazuje od prednjega dela 7 zrna 1, dobija se zrno odn. upaljač, koji je veoma otporan protiv udara. Da bi se dalje osiguračka čivija 8 tako malo napregla, koliko je to samo moguće, kao i toliko lako, koliko je to samo moguće, snabdeva se udarač 9 srazmerno dugim i tankim vratom 10, koji nosi iglu 11 i počiva na prečki odn. osiguračkoj čiviji 8.

Na vrlo prost način izvedeno je čvrsto držanje prečke 8 pomoću opružne i trljačke ploče u vidu kotura 12, čiji koničnog oblika obod 13 uskače u odgovarajuće šupljine 14 na prečki 8.

U pretepljenom primeru se eksplozivni i razorni materijal utiskuju u zrno sa u napred izrađenim gotovim (adustiranim) upaljačem.

Upotrebom jednostavnog završnog navrtnja 15 prema sl. 2 može upaljač vrlo dobro da se adustira tek posle punjenja zrna. Ovaj navrtanj služi istovremeno i za zatvaranje otvora 16, kroz koji se uvodi čep 17 sa oprugom 18, koji delovi osiguravaju prečku odn. osiguračku čiviju 8.

Patentni zahtevi:

1. Granata sa osetljivim i trenutno delujućim udarnim upaljačem, naznačena time, što zrno samo obrazuje telo trenutno delujućeg i osetljivog upaljača.

2. Granata sa osetljivim i trenutno delujućim udarnim upaljačem po zahtevu 1, naznačena time, što se zrno puni ozdo utiskivanjem upaljačkog, inicijalnog i razornog naboja.

3. Granata sa osetljivim i trenutno delujućim udarnim upaljačem, naznačena time, što je udarač osetljivog trenutnog upaljača snabdeven tankim vratom, koji počiva na osiguračkoj čiviji.


4. Granata sa osetljivim i trenutno delujućim udarnim upaljačem po zahtevima 1 do 3, naznačena time, što je snabdevena opružnim ili frikcionim osiguračem, koji osigurač u zahvatu sa aksijalnom oprugom bivaju pritisnuti o osiguračku čiviju odn. prečku, pri čemu iste opruge veoma korisno deluju još i na udarač.

5. Granata sa osetljivim i trenutno delujućim udarnim upaljačem po zahtevima 1 do 4, naznačena time, što je vrh grana-

te snabdeven završnim navrtnjem, koji pokriva otvor za montažu za osiguračku čiviju.



Sl. 1.



Sl. 2.

