

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 21 (3)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1 septembra 1932.

PATENTNI SPIS BR. 9116

Weil Rémy, Strasbourg, Francuska.

Naprava koja sprečava krađu električnih sijalica sa njihovih grla.

Prijava od 6 aprila 1931.

Važi od 1 avgusta 1931.

Traženo pravo prvenstva od 14 aprila 1930 (Nemačka).

Ovaj se pronalazak tiče naprave koja sprečava krađu električnih sijalica sa bajonetskim čepom i to time, što neki gibanj (lisnata opruga) pričvršćen spolja na sijaličnom grlu, kad sijalica uđe u njeno grlo, zahvata i drži nepomično ostanke bajonetskog čepa.

U tu celj gibanjevi poznatih napravi ove vrste imaju rupice u koje se ukači i za drži ostanke bajonetskog zatvarača. Ali taj način nepomičnog učvršćivanja je nepotpun zbog toga, što on zahteva da se gibanj podesi tačno prema zatvaraču sijalice, kako bi on držao ostanke i kontakte sijalice u pravom položaju, a to je uslov koji se ne može ispuniti kad se radi o sijalicama proizvedenim u velikim serijama, kod kojih su neizbežni izvesni nedostaci u pogledu tačnosti podešavanja zatvarača.

Kod naprave prema ovom pronalasku ta je nepotpunost uklonjena time, što je gibanj izrađen na taj način, da umesto što bi imao rupicu na svom prednjem kraju koji prekriva bajonetski urez, on je presavijen u kuku ka unutrašnjosti. To prouzrokuje potpunu nezavisnost između položaja gibanja i sijaličnog čepa i tako jamči besprekorno dejstvo naprave.

Crtež predstavlja radi primera jedan izveden oblik predmeta ovog pronalaska.

Tu pokazuje sl. 1 vertikalni izgled delimično presečene naprave, a sl. 2 je horizontalni presek po liniji A—A na sl. 1.

Na tim slikama 1 — obeležava električnu sijalicu, 2 — njen bajonetski čep, 3 — grlo sijalice, a 4 zaštitnu obličastu navlaku,

koja je navučena preko grla pa se dole oslanja na staklenoj kruški a gore ima udubljenja 4', koja prijanjaju uz ispupčen rub na gornjem delu grla i time je obezbeđeno učvršćenje te navlake na obe strane (gore i dole).

Jedan od dvaju bajonetskih zareza 5 predviđena u grlu 3 delimično je prekriven spoljašnjim kukasto previjenim krajem 6' gibanja 6, koji je pričvršćen na tom grlu i čvrsto priljubljen uz njega, tako da kad se ogovarajuće bajonetsko ostanke 7 provuče kroz taj kukasti kraj, ono najpre potisne taj kraj ka spoljašnjosti, koji se potom pod dejstvom gibanja uvuče iza ostanca.

Ovo ostanke je na taj način zadržano tako da ne može nikako da se otvori, jer je nemoguće pristupiti gibanju zbog zaštitne navlake 4. Ali kako se ova navlaka ne može skinuti pre nego što se potpuno razbije sijalica, to ovaj pronalazak čini da je krađa sijalica uzaludna. U ostalom na isti se način pomoću gibanjeva mogu učvrstiti oba bajonetska ureza.

Patentni zahtev:

Naprava, koja sprečava krađu električnih sijalica sa bajonetskim zatvaračem, pomoću gibanja pričvršćenog na spoljašnjosti grla sijalice i zaštitne navlake, koja čini bajonetski zatvarač nepristupačnim, naznačena time, što je gibanj na svom slobodnom kraju, koji delimično prekriva jedan od bajonetskih ureza, previjen u kuku upravljenu ka unutrašnjosti.

