

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA
UPRAVA ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 68 (2)

IZDAN 16. novembra 1922

PATENTNI SPIS BR. 623.

Ing. Franz Sitz, Beč.

Katanac.

Prijava od 31. maja 1921.

Važi od 1. aprila 1922.

Pravo prvenstva od 27. maja 1920. (Austrija.)

Predmet ovog pronalaska je katanac, čija je kutija oklopljena cevastom navlakom, tako da nikakve glave zakivaka ili tome slično nisu spolja pristupne, čime se onemogućava otvaranje brave u nečistim namerama, koje često biva kod uobičajenih katanaca a posle se ne da lako utvrditi pri sledećem novom zatvaranju pomoću zakivanja ili tome slično.

Navlaka, načinjena korisno od jedne odgovarajući formirane cevi, spadaći kao što je rečeno oklop, pokriva unutrašnju kutiju, u koliko bi se mogla dati prilika za dopiranje do označene vrste, potpuno, tako da bi, ne uzimajući u obzir normalno otvaranje katanaca pomoću ključa, jedino i samo na silno obijanje, čiji se tragovi potom nipošto ne bi mogli ukloniti, omogućilo otvaranje nedinute brave.

Sušтина pronalaska sastoji se pak u tome, što se navlaka u zatvorenom stanju brave drži čvrsto kukom osiguranom pomoću unutrašnjeg mehanizma.

Slike 1 i 2 pokazuju katanac prema pronalasku u jednom obliku izvodjenja i to u dva preseka. Unutrašnja kutija 1, u kojoj je smešten mehanizam 3, 4, obuhvaćena je navlakom 2. Ova ima odgovarajuće kružne otvore za prolaz kuke 5. Ako se ova u ot-

vorenem položaju katanca izvuče, što je kod pokazanog oblika izvodjenja potpuno moguće, to se daje navlaka skinuti sa unutrašnje kutije, što uslovljava tu korist, da se unutrašnjost brave može lako učiniti pristupačnom od prilike u cilju preduzimanja popravki i tome slično.

Kao mehanizam koji izaziva zatvaranje brave upotrebljuje se pri predstavljenom obliku izvodjenja korisno slog pločica 3 držanih pod naponom opruga 4 u zatvorenom položaju, koje pločice pri utiskivanju kuke na suprot sili opruga bivaju natrag pritiskivane, da najzad uskoče u odgovarajuće kukine ureze 6, čime se izvršuje zatvaranje koje se može osloboditi pomeranjem pločica nasuprot sili opruga pomoću okretanja odgovarajući formovanog ključa.

Patentni zahtev:

Katanac time naznačen, što se cevasta navlaka koja okružuje unutarnju kutiju i koja ima odgovarajuće otvore za prolaz kukinih krakova, u zatvorenom položaju brave, drži čvrsto kukom obezbeđenom pomoću unutrašnjeg mehanizma, a na protiv u otvorenom položaju brave može se pri potpuno izvučenoj kuki skinuti sa unutrašnje kutije.

Fig. 2.

Fig. 1.



